Техническое задание на поставку основных материалов

Общая информация:

Заказчик/покупатель:	ООО "СТЕПЬ Агрострой"
Наименование объекта/Шифр рабочей документации:	«Молочно-товарная ферма на 2000 фуражных коров № 11, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 23:24:0701000:1308 в Новопластуновском сельском поселении Павловского района.
Адрес поставки (местоположение объекта):	Краснодарский край, Павловский район, ст. Новопластуновская
Здание/сооружение:	Доильно-молочный блок с АБК (поз.3), Санпропускник (поз. 5), Склад минеральных кормов (поз.9).
Грузополучатель:	ООО "СТЕПЬ Агрострой"
Ответственный за приём материалов (ФИО, телефон):	Начальник производственного склада Лядская Елена Борисовна +79889549555
Общие требования к материалам:	Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге. Поставщик должен обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение, порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации. На материалы, применяемые для изготовления плит, должно быть получено заключение о проведении исследований на соответствие требованиям МР №29 ФЦ/5512 "Санитарно-эпидемиологическая оценка резин, резинотканевых материалов и изделий из них культурно- бытового и хозяйственного назначения"
Требование к документам:	Сертификат соответствия; Паспорт качества; Заверенные печатью поставщика "Копия верна" на каждую автомобильную партию; Счет-фактура; Товарно-транспортная накладная. **Без оригиналов данных документов выгрузка не осуществляется.**
Сроки поставки:	По согласованному графику. **Время выгрузки уточняется за сутки для организации техники(погрузчик,автокран) на складе.**
Особые условия:	В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов.

Перечень материалов и оборудования к поставке:

№ п/п	Наименование материала	Артикул производителя, ГОСТ, ТУ, марка, производитель,технические характеристики и требования из РД	Ед. изм.	Кол-во к поставке	Примечание
Доильно-молочный блок с АБК (поз.3), Санпропускник (поз. 5)					
1	**Подвесной потолок типа Армстронг**	**ГОСТ Р 70939-2023**	**м2**	**695,14**	
Технические характеристики					
1	Производитель	Armstrong			
2	Размер	600x600x12 мм			
3	Вид кромки	Board			
4	Состав плиты	Минеральное волокно			
5	Влагостойкость	90%			
6	Светоотражение	80%			
7	Звукопоглощение (alpha w)	0,45%			

8	Толщина, мм	12 мм
9	Рисунок плиты	Байкал
Ориентировочное количество элементов подвесного потолка типа Армстронг		
10	Плита 600х600 мм Armstrong (байкал) мин.волокно, шт	1934
11	Поперечная планка 0,6 м, шт	854
12	Профиль главный 3,7 м, шт	103
13	Поперечная планка 1,2 м, шт	874
14	Евро-подвес L-1000 мм (регулируемый), шт	488
15	Угол пристенный 3 м, шт	416
16	Анкер распорный стальной 6х40мм с болтом и гай кой, шт	488
17	Дюбель 6*40 с шурупом потайной бортик (агк) для крепления пристенного угла, шт	1282

Доильно-молочный блок с АБК (поз.3), Санпропускник (поз. 5)

2	**Подвесной потолок типа Грильято**	**ГОСТ Р 70939-2023**	**м2**	**118,22**	
Технические характеристики					
1	Размер решетки	600х600 мм			
2	Размер ячейки	75х75 мм			
3	Высота профилей "мама" / "папа", направляющих профилей	40 мм			
4	Ширина видимой части профилей (база)	10 мм			
5	Материал изготовления профилей решетки и подвесной системы, а также уголка	Алюминий			
6	Толщина металла	0,32 мм			
7	Цвет	Металлик серебристый RAL 9007			
Ориентировочное количество элементов подвесного потолка типа Грильято					
8	Рейка грильято "мама", шт	2422			
9	Рейка грильято "папа", шт	2422			
10	Несущая С60, шт	356			
11	Несущая С240, шт	82			
12	Соединительный элемент, шт	97			
13	Евро-подвес L-1000 мм (регулируемый), шт	238			
14	Угол пристенный 3 м, шт	77			
15	Анкер распорный стальной 6х40мм с болтом и гай кой, шт	238			
16	Дюбель 6*40 с шурупом потайной бортик (агк) для крепления пристенного угла, шт	396			

Склад минеральных кормов (поз.9).					
3	**Подвесной потолок типа Армстронг Orcal Board**	**ГОСТ Р 70939-2023**	**м2**	**43,66**	
Технические характеристики					
1	Производитель	Armstrong Orcal Board			
2	Размер	600x600x15мм			
3	Вид кромки	Board			
4	Состав плиты	Алюминий			
5	Влагостойкость	95%			
6	Светоотражение	85%			
7	Звукопоглощение (alpha w)	0,1%			
8	Толщина металла, мм	0,5 мм			
9	Цвет плиты	Белый			
Ориентировочное количество элементов подвесного потолка типа Армстронг					
10	Плита 600x600 мм Orcal Board алюминий, шт	122			
11	Поперечная планка 0,6 м, шт	62			
12	Профиль главный 3,7 м, шт	11			
13	Поперечная планка 1,2 м, шт	62			
14	Евро-подвес L-1000 мм (регулируемый), шт	31			
15	Угол пристенный 3 м, шт	64			
16	Анкер распорный стальной 6x40мм с болтом и гай кой, шт	31			
17	Дюбель 6*40 с шурупом потайной бортик (агк) для крепления пристенного угла, шт	128			

Начальник строительного участка ООО "СТЕПЬ Агрострой" Проценко А.В.