






Ведомость ворот и дверей

№ п/п	Обознач. на плане	Габаритные размеры	Примечания	Кол-во
	В-1		Ворота откатные 5200х4000(h) с калиткой 950х2100(h)	2
	Д-1		Дверь ПВХ ДПВ, Г, Оп Л, Р 810х2100(h) ГОСТ 30970-2014	2
	Д-2		Дверь ПВХ ДПВ, Г, Оп Пр/Л Р 910х2100(h) ГОСТ 30970-2014	1/2
	Д-3		Дверь металлическая противопожарная EI30, Оп П ГОСТ Р 57327-2016 910х2100(h)	1

Ведомость окон

№ п/п	Обознач. на плане	Габаритные размеры	Примечания	Кол-во
	ОК-1		Окно ПВХ. Двустворчатое. Одинарное остекление, Одна створка поворотно-откидная ГОСТ 30674-99	2

Экспликация полов

Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм	Площадь, м²
1		Мелкозернистый плотный асфальтобетон тип Б марка II ГОСТ 9128-2013 (Купл=0,98) - 0,04м Крупнозернистый пористый асфальтобетон марка II ГОСТ 9128-2013 (Купл=0,96) - 0,06м ПГС 0-40 ГОСТ 25607-2009 (Купл=0,96) - 0,20 м ПГС 0-80 ГОСТ 25607-2009 (Купл=0,96) - 0,20 м Уплотненный грунт основания (Купл=0,94)*	3631,73
2		- Керамическая плитка -10 мм - клей вагостойкий - 10 мм - Цементно-песчаная стяжка М150 -80мм; - Монолитная плита из бетона кл. В25, армир. сеткой С-1 5Вр-I (200х200) - 100мм; - Подготовка из бетона кл. В7,5 - 50мм; - ПГС с разм. фр. зерен гравия 20...40мм - 500мм; - Уплотнённый грунт (Купл.=0,95)	43,6

Ведомость отделки помещений

Наименование или номер помещения	Потолки		Стены или перегородки				Примечание
	Площадь, м²	Вид отделки	Площадь, м²	Вид отделки	Тип пола	Площадь, м²	
1	2	3	4	5	6	7	8
1, 7, 8, 9, 10, 11, 12		-		-	1	3631,73	
2, 3, 4, 5, 6	43,6	- грунтовка, - шпатлека, - затирка, - грунтовка - окраска улучшенной водоэмульсионной краской;	168,8	- штукатурка - грунтовка - плиточный клей - керамическая плитка	2	43,6	

КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК

Кирпичные стены наружные толщиной 380 мм из кирпича марки КР-р-по 250×120×65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе растворе марки М50 - 33,0 м^3;

Кирпичные стены внутренние толщиной 380 мм из кирпича марки КР-р-по 250×120×65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе растворе марки М50 - 5,7 м^3;

Кирпичные перегородки толщиной 120 мм из кирпича марки КР-р-по 250×120×65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе растворе марки М50 - 32,2 м^2;

Утеплитель- минвата Изолайт - 33,00 м^3

1. Данный лист см. с планами этажей и фасадами.
2. Все размеры уточнить по месту.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	3/04-23-АР8			
						«Молочно-товарная ферма на 2000 фуражных коров № 11 в ст. Новопластуновская Павловского района Краснодарского края», расположенная на земельном участке с кадастровым номером 23:24:0701000:1308 в Новопластуновском сельском поселении Павловского района			
Исполнит.		Соловьева			17.05.24	Склад минеральных кормов (позиция 9 по ПЗУ)	Стадия	Лист	Листов
							Р	6	
Н. контр.		Рукинова			17.05.24	Ведомость отделки помещений Ведомость дверей Ведомость окон Экспликация полов	ООО "ГЕОпроект"		
ГИП		Кулаков			17.05.24				

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№