

31	Наименование гофроящика (Чертеж №31)	Ящик из картона гофрированного самосборный 290*140*145 ПАРМЕЗАН "LAIME" T24"В" белый без перфорации (без печати) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировоч.)	16000 шт.
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с дном "Ласточкин хвост" и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами без перфорации
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 31 прилагается):	
	Длина	290
	Ширина	140
	Высота	145
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	печать ман.знаков
	Кол-во цветов печати	1
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры"; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки T24
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	98
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -20 до +35°С, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
32	Наименование гофроящика (Чертеж №32)	Ящик из картона гофрированного самосборный 290*140*100 Cheese Gallery T23"В" черный без перфорации (с печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировоч.)	10000 шт.
	Основные технические параметры:	

	Конструкция	Складной, с дном "Ласточкин хвост" и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		без перфорации
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 32 прилагается):	
	Длина	290
	Ширина	140
	Высота	100
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	да (флексопечать)
	Кол-во цветов печати	2
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "верх"; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки T23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	98
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -20 до +35°C, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
33	Наименование гофроящика (Чертеж №33)	Ящик из картона гофрированного самосборный 132*129*200 Яло Керма_нарезка T23"В" Лайт (с печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировоч.)	3500 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с дном "Ласточкин хвост" и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 33 прилагается):	
	Длина	132
	Ширина	129

	Высота	200
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	да (флексопечать)
	Кол-во цветов печати	3
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры", "верх" ; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	80
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
34	Наименование гофроящика (Чертеж №34)	Ящик из картона гофрированного самосборный 132*129*200 Яло Керма Т23"В" Крем (с печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировоч.)	5000 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с дном "Ласточкин хвост" и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 34 прилагается):	
	Длина	132
	Ширина	129
	Высота	200
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	да (флексопечать)
	Кол-во цветов печати	3
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры", "верх" ; петля Мебиуса

	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки T23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	80
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
35	Наименование гофроящика (Чертеж №35)	Ящик из картона гофрированного самосборный 132*129*200 Х5 нарезка Т-23В бурый (бурый без печати) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировочн.)	50000 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с дном "Ласточкин хвост" и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 35 прилагается):	
	Длина	132
	Ширина	129
	Высота	200
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	да (флексопечать)
	Кол-во цветов печати	3
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" ; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки T23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	80

	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
36	Наименование гофроящика (Чертеж №36)	Ящик из картона гофрированного самосборный 174*129*200 Cheese Gallery T T23"В" черный (с печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировоч.)	15000 шт.
<i>Основные технические параметры:</i>		
	Конструкция	Складной, с дном "Ласточкин хвост" и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 36 прилагается):	
	Длина	174
	Ширина	129
	Высота	200
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	да (флексопечать)
	Кол-во цветов печати	2
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" ; "верх", петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
<i>Характеристика картона:</i>		
	Цвет картона (бурый, белый)	белый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки T23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	92
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -20 до +35°C, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

37	Наименование гофроящика (Чертеж №37)	Ящик из картона гофрированного самосборный 190*143*150 Cheese Gallery T23"В" черный (с печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировочн.)	11000 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с дном "Ласточкин хвост" и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами
		Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 37 прилагается):	
	Длина	190
	Ширина	143
	Высота	150
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	да (флексопечать)
	Кол-во цветов печати	2
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" ; "верх", петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки T23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	91
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -20 до +35°С, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
38	Наименование гофроящика (Чертеж №38)	Ящик из картона гофрированного автосборный 198*129*123 Т-24«В» бурый (без печати) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировочн.)	50000 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	

	Конструкция	Складной, с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 38 прилагается):	
	Длина	198
	Ширина	129
	Высота	123
	Способ сборки	автоматическая
	Нанесение печати на гофроящик	печать ман.знаков
	Кол-во цветов печати	1
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры", "рюмка вилка"; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т24
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	74
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -20 до +35°С, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
39	Наименование гофроящика (Чертеж №39)	Ящик из картона гофрированного автосборный 198*129*252 Т-24«В» бурый (без печати) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировоч.)	500 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 39 прилагается):	
	Длина	198
	Ширина	129
	Высота	252
	Способ сборки	автоматическая
	Нанесение печати на гофроящик	печать ман.знаков
	Кол-во цветов печати	1

	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры", "рюмка вилка" ; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т24
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	99
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -20 до +35°С, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
40	Наименование гофроящика (Чертеж №40)	Ящик из картона гофрированного самосборный Гофрокороб 132х129х195 Ламбер "Тильзитер" Т-25 Е желтый с перфорацией (с печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировочн.)	14000 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с дном "Ласточкин хвост" и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 40 прилагается):	
	Длина	132
	Ширина	129
	Высота	195
	Способ сборки	ручная
	Нанесение печати на гофроящик	да (флексопечать)
	Кол-во цветов печати	2
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" ; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т25

	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"Е".
	Количество слоев	3
	Вес, г	80
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -20 до +35°C, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
41	Наименование гофроящика (Чертеж №41)	Ящик из картона гофрированного автосборный 198x129x153 Свая Т-24 В зеленый с перфорацией (с печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировочн.)	2500 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 41 прилагается):	
	Длина	198
	Ширина	129
	Высота	153
	Способ сборки	автоматическая
	Нанесение печати на гофроящик	да (флексопечать)
	Кол-во цветов печати	2
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры", "верх"; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т24
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	74
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -20 до +35°C, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

42	Наименование гофроящика (Чертеж №42)	Ящик из картона гофрированного автосборный 198х129х252 Сваля Т-24 В зеленый с перфорацией (с печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировочн.)	500 шт.
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 42 прилагается):	
	Длина	198
	Ширина	129
	Высота	252
	Способ сборки	автоматическая
	Нанесение печати на гофроящик	да (флексопечать)
	Кол-во цветов печати	2
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры", "верх"; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т24
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	99
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -20 до +35°С, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
43	Наименование гофроящика (Чертеж №43)	Ящик из картона гофрированного самосборный 270х140х145 Т-23 В белый без перфорации с адресом (без печати) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировочн.)	17500 шт.
	Основные технические параметры:	

	Конструкция	Складной, с дном "Ласточкин хвост" и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами без перфорации
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 43 прилагается):	
	Длина	270
	Ширина	140
	Высота	145
	Способ сборки	ручная
	Нанесение печати на гофроящик	печать ман.знаков
	Кол-во цветов печати	1
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры", "рюмка вилка" ; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	93
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -20 до +35°С, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
44	Наименование гофроящика (Чертеж №44)	Ящик из картона гофрированного самосборный 350х265х140 Светаево "Тильзитер" Т-26 В зеленый с перфорацией (с печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировоч.)	3000 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с дном "Ласточкин хвост" и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 44 прилагается):	
	Длина	350
	Ширина	265
	Высота	140
	Способ сборки	ручная

	Нанесение печати на гофроящик	да (флексопечать)
	Кол-во цветов печати	2
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры", ЕАС "рюмка вилка" ; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т26
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	100
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -20 до +35°С, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
45	Наименование гофроящика (Чертеж №45)	Ящик из картона гофрированного самосборный 330*230*180 Т-23В бурый (без печати) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировочн.)	600 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами без перфорации
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 45 прилагается):	
	Длина	330
	Ширина	230
	Высота	180
	Способ сборки	ручная
	Нанесение печати на гофроящик	печать ман.знаков
	Кол-во цветов печати	1
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры"; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".

	Количество слоев	3
	Вес, г	178
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -20 до +35°C, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
46	Наименование гофроящика (Чертеж №46)	Ящик из картона гофрированного самосборный 132x129x200 Луговая свежесть Т-23 В бурый с перфорацией (с печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировочн.)	5500 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с дном "Ласточкин хвост" и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 46 прилагается):	
	Длина	132
	Ширина	129
	Высота	200
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	да (флексопечать)
	Кол-во цветов печати	2
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "верх" ; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	В
	Количество слоев	3
	Вес, г	80
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

47	Наименование гофроящика	Ящик из картона гофрированного самосборный 1200*800*1000 П-34_бурый (без печати) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц (ориентировоч.)	65 шт.
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами без перфорации
	Внутренние размеры лотка, мм :	
	Длина	1200
	Ширина	800
	Высота	1000
	Способ сборки	ручная
	Нанесение печати на гофроящик	нет
	Кол-во цветов печати	нет
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	нет
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки П34
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	
	Количество слоев	5
	Вес, г	8200 г (+500 гр)
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
	Требования к условиям поставки:	
	График поставки	Ежемесячно, по заявкам заказчика, направленным до 20 числа каждого месяца. Срок поставки - в течение 10 рабочих дней с даты подачи заявки
	Сроки поставки:	С момента подписания договора до 31.12.2022г. партиями по заявкам Заказчика

	<p>Транспортировка:</p>	<p>Доставка Товара должна осуществляться силами Поставщика по адресу Заказчика: Московская область, Ленинский район, поселок совхоза им. Ленина, цех по переработке плодов и овощей. Стоимость доставки должна быть включена в стоимость Товара.</p> <p>Транспортирование упаковки осуществляется любым видом транспорта крытого типа в условиях, обеспечивающих целостность, защиту гофроящика от повреждений, деформации, загрязнений, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта в соответствии с ГОСТ 7691-81, ГОСТ 15150</p>
	<p>Требования к упаковке:</p>	<p>Товар должен быть упакован в стрейч-пленку на поддонах для безопасной транспортировки. Дно поддона и верх паллеты проложены листами картона, углы паллеты формируются защитной прокладкой.</p> <p>Высота собранного паллета не должна превышать 2 м.</p> <p>Каждый поддон должен иметь транспортную этикетку размером не менее 210x297мм, с указанием информации согласно требований статьи.6 ТР ТС 005/2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> наименование упаковки (укупорочных средств); информацию о назначении упаковки (укупорочных средств); информацию о возможности его утилизации и информирования потребителей <p>условия хранения, транспортирования, возможность утилизации;</p> <p>материал, из которого изготавливается упаковка (укупорочные средства);</p> <p>способ обработки (для многооборотной упаковки);</p> <p>наименование и местонахождение изготовителя (производителя), информацию для связи с ним;</p> <p>наименование и местонахождение уполномоченного изготовителем лица, импортера, информацию для связи с ним (при их наличии);</p> <p>дату изготовления (месяц, год), № партии; срок хранения.</p>

	Контроль качества:	В соответствии с инструкциями по входному контролю упаковочных и вспомогательных материалов ООО «ПиР-ПАК», стандартом предприятия. С каждой поставкой должны быть предоставлены документы, подтверждающие качество упаковки: качественное удостоверение на каждую поставляемую партию, декларация о соответствии (сертификат соответствия) или заверенная копия.
	Форма и порядок оплаты:	Безналичный расчет. Без аванса, с отсрочкой платежа по факту поставки (желательное условие)
	Период фиксации цены:	Цена на товар должна быть неизменна в течение не менее 3 месяцев (желательное условие). Об изменениях цен, сообщать не менее чем за 30 календарных дней. Указанная в Предложении Поставщика стоимость должна включать стоимость доставки, а также все расходы Поставщика по исполнению обязательств, являющихся предметом настоящей закупочной процедуры.

Подпись исполнителя:  Менеджер по закупкам Ожерельева О.Б.

Подпись руководителя:  Директор по закупкам Лобанов С.Н.