






Спецификация материалов				
Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Код	Вес
1	ГОСТ 34028-2016	Ватрука #8 А240, L=270	—	0,395
2	ГОСТ 34028-2016	Ватрука #8 А240, L=270	368	0,11
Ф1	ГОСТ 34028-2016	Ватрука #8 А240, L=950	47	0,37
		Бетон кл. В25, W6		19,1м
3	ГОСТ 34028-2016	Ватрука #8 А240, L=1350	108	0,53
4	ГОСТ 34028-2016	Ватрука #8 А240, L=1350	—	0,395
5	ГОСТ 34028-2016	Ватрука #8 А240, L=950	80	0,11
Ф1	ГОСТ 34028-2016	Ватрука #8 А240, L=950	12	0,37
		Бетон кл. В25, W6		5,4м



Марка, поз.	Эскиз
2, 5	



- На участках пола, обозначенных знаком (1) Выполнить диагональную настилку арматурой 10 мм с шагом 100х100 мм.
- В помещениях пола с покрытием 6000х6000 мм выполнить 60 мм и шириной 2 мм. После твердения бетона швы затопить раствором бетона.
- Декоративная шва. Выполнить путем установки прокладочной арматуры.
- В помещениях 20 мм.
- В помещениях 20 мм.

7-02-21-КМБ
План полов на отм. 0,000
000 "ГЕОПРОЕКТ"