Схема расположения фахверка по оси А



В



1–1



Г



2–2



ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ФАХВЕРКА

Марка	Сечение			Опорные усилия			Группа констр.	Марка метала	Примеч.
	Эскиз	Поз.	Состав	M, тс*м	N, тс	Q, тс			
в	[		Гн. [120х80х4				3	С245	ГОСТ 8278–83
г	L		L 75х75х6					С245	ГОСТ 8509–93
д	L		L 90х90х6					С245	ГОСТ 8509–93
е	□		□40х20х2,0				2	С245	ГОСТ 30245–2003
ж	●		ф1,6мм (оцинк.)				2	С245	ГОСТ 2715–75
и	□		□30х20х2,0				2	С245	ГОСТ 8645–68
к			Полоса –4х20				2	С245	ГОСТ 103–2006

1. Сетку (поз. ж) выполнить по ГОСТ 2715–75 из оцинкованной проволоки ⌀1,6 мм с квадратными ячейками размером 25х25 мм. Расход сетки по оси А – 530,0 м^2.

Изм.	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата
1		Зам.	05–22		28.04.22
ГИП		Кулаков			17.12.21
Гл. констр.		Паленый			17.12.21
Исполнит.		Бушман			17.12.21
Н. контр		Рукинова			17.12.21

7–02–21–КМ8

"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов" в с. Казинка Шпаковского района, Ставропольского края"

Телятник для разных возрастных групп (позиции 14 – 29 по ГП)

Стадия	Лист	Листов
Р	22	

Схема расположения фахверка по оси А

ООО "ГЕОпроект"