

**Техническое задание на приобретение трактора мощностью 130-180 л.с. для ДЗК Ставропольского кластера Агрохолдинга "СТЕПЬ".**

<b>Технические характеристики</b>	
<b>Двигатель</b>	
Тип	Дизель с непосредственным впрыском топлива с турбонаддувом и интеркулером
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	от 130-180
Номинальная частота вращения, об/мин	от 2100
Число цилиндров, шт.	6
Рабочий объем, л	от 7,12
Максимальный крутящий момент, Н·м	от 568
Коэффициент запаса крутящего момента, %	от 25
Ёмкость топливного бака, л	от 170
<b>Трансмиссия</b>	
Муфта сцепления	сухая, дисковая
Коробка передач	механическая
Число передач: вперёд/назад	от 4/1
Скорость движения: вперёд/назад	1,5-35/2,75-16,4
<b>Задний ВОМ:</b>	
независимый I, об./мин.	540
независимый II, об./мин.	1000
<b>Гидронавесная система</b>	
Тип:	трехточечная
Грузоподъемность заднего НУ на оси подвеса, кг	от 4300
Максимальное давление, МПа	20
Производительность насоса, л/мин.	от 51
Ёмкость гидросистемы, л	28
<b>Размеры и масса</b>	
Длина общая, мм	4500
Ширина (по концам полуосей задних колёс), мм	2300
Высота по кабине, мм	2850
База трактора, мм	2760
Колея, мм:	
по передним колесам	1540-2090 (ступенчатая)
по задним колесам	1530-2150
Агротехнический просвет, мм	от 620
Наименьший радиус поворота, м	5,4
Глубина преодолеваемого брода, м	0,85
Масса эксплуатационная, кг	5730
<b>Шины:</b>	
передних колёс	420/70R24
задних колёс	18,4R38
Колёсная формула	4x4
<b>Дополнительное оборудование</b>	
Комплект колес для междурядной обработки 4+2 (задние спаренные, передние одинарные).	в комплекте
Жесткое сцепное устройство	в комплекте
Прикуриватель	в комплекте
Кондиционер	в комплекте
<b>Условия поставки</b>	
Количество поставляемой техники	14
Срок поставки	01.03.2024 г.
Адрес поставки	Ставропольский край

Главный инженер Ставропольского кластера



Кецман А.В.