

Техническое задание на закупку Автопилотов для ф-ла "АгроКевсалинский"

Параметры	Значение
Точность вождения от прохода к проходу на бесплатном сигнале	+/- 15 см
Возможность опционального подключения платного сигнала с повышенной точностью	+/- 5 см
Возможность опционального подключения сигнала РТК (необходимы базовые станции)	+/- 2,5 см
Максимальная скорость работы сигнала (автоматическое отключение системы при достижении указанной скорости из соображений безопасности)	30 км/час
Возможность работы в системе GSM/ГЛОНАСС в базовой комплектации ресивера	Да
Система автоматического рулевого управления АТУ может работать с любым трактором импортного и отечественного производства (с гидравлическим или электрическим приводом)	Да
Пыле- влагозащитность	Да
Модуль компенсации рельефа (ТСМ) в базовом исполнении.	Аа
Условия поставки	
Количество комплектов поставляемого оборудования	Два
Установка оборудования на трактор К-744 РЗ	Обязательно
Установка оборудования на трактор Buhler-2425	Обязательно
Срок поставки	До 25.02.2020г.

* Предпочтительно интересуется набор автопилота с системой параллельного вождения Ag-lader

Гл. инженер ф-ла "АгроКевсалинский"



Вашенко А.Д.