

Техническое задание
на приобретение профессионального мульчировщика для измельчения
древесины «ORSI»

1. Модель мульчировщика – «UNIQUE PLUS»

2. Комплектация:

- 1) двойная внутренняя рама Hardox (толщина металла 6 мм.),
- 2) гидравлическая смешение в отливке с нейлоновыми втулками и трубами из закаленной хромированной стали смешение (50 мм.),
- 3) боковые полозья,
- 4) карданный вал,
- 5) 4 ряда встречных ножей внутри мульчира для дополнительного измельчения,
- 6) автоматический натяжитель ремня,
- 7) редуктор с обгонной муфтой,
- 8) электронно-сбалансированный роторный вал с подвижными режущими элементами (молотки),
- 9) двухрядные самоцентрирующиеся роликовые подшипники,
- 10) профессиональный задний ролик диаметром 195 мм с 4 коническими подшипниками, грязесъемником и сменным центральным корпусом.

3. Параметры:

- 1) модель «UNIQUE PLUS» 2500,
- 2) рабочая ширина 2510 мм.,
- 3) количество молотков 20 шт.,
- 4) диаметр измельчения ветвей 5-6 см.,
- 5) количество ремней 5 шт.,
- 6) количество оборотов 100 об/мин.

Главный инженер

Ткачев С.И.

