

Техническое задание на самоходный опрыскиватель для ООО Цимлянское

Технические характеристики	Количество, тип
Двигатель	Дизельный, мощностью не менее 250 л.с.
Объём топливного бака	Не менее 400 л
Скорость работы	До 30 км/ч
Скорость транспортная	До 45 км/ч
Бак для раствора	Не менее 3700 л
Бак для промывки	Обязательно
Объём бака с чистой водой	Не менее 450 л
Рабочая ширина штанги	Не менее 30 м
Высота штанги (регулируемая)	От 50 до 190 см
Насос для подачи раствора (привод от гидромотора)	Обязательно
Производительность насоса раствора	Не менее 800 л/мин
Трансмиссия самоходного опрыскивателя - гидростатическая	Обязательно
Привод	Постоянный, полный привод
Переключение передач	Электروهидравлическое
Радиус поворота	Не более 7 м
Регулировка ширины колеи колес	Гидравлическая
Клиренс опрыскивателя	До 192 см с комплектом для увеличения дорожного просвета
Ширина оси	От 300 до 390 см (гидравлическая регулировка, 4 колеса с независимой подвеской на стойках)
Кабина	Панорамный обзор, герметичная с противодавлением, оборудована кондиционером с угольным фильтром, отопитель, сиденье оператора с пневмоподвеской, дополнительное сиденье
Система автоматического вождения	Обязательно
Условия поставки	
Необходимое количество опрыскивателей к закупке	1 шт
Наличие сервисной службы в Ставропольском крае	Обязательно
Гарантийный срок на машину	Не менее 12 месяцев
Необходимый срок поставки	СК, Шпаковский район, п. Цимлянский, ООО "Цимлянское" Не позднее 10.05.2020г.

Гл. инженер ООО "Цимлянское"

В.Н. Московцов

Директор ООО "Цимлянское"

С.С. Унанов


