

Технические требования на поставку лицевого кирпича для строительства зданий молочно-товарной фермы (МТФ) №6 в поселке Кубанская степь, Краснодарский край, Каневской район	
Адрес поставки:	МТФ №6 поселок Кубанская Степь, Краснодарский край, Каневской район
Способ доставки:	Автотранспорт
Условия поставки:	Силами и за счёт поставщика
Выгрузка автотранспорта:	Силами покупателя по рабочим дням в светлое время суток
<b>Кирпич керамический лицевой ЛСР пшеничный, пустотный, с фаской КР-л-пу 250x120x65 (ГОСТ 530-2012)</b>	
Размер кирпича	250x120x65 (1НФ)
Средняя масса, кг	2,5
Фаска	есть
Цвет	пшеничный
Поверхность	гладкая
Завод-изготовитель	ЛСР
Утолщенная стенка	20мм
Водопоглощение	не менее 6 %
Марка по прочности	М-175
Класс средней плотности	1,4
Пустотность	38%
Марка по морозостойкости	F100
Скорость начальной абсорбции воды	0,10-3,00 кг/(кв.м*мин)
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	не более 370 Бк/кг
Группа теплотехнической эффективности	условно-эффективные
Отбитости углов	не допускаются
Отбитости ребер	не допускаются
Отдельные посечки суммарной длиной, мм	40
Трещины, шт	не допускаются
Количество, шт	34 130
<b>Кирпич керамический лицевой, фактурный, корица "Старый город", пустотный, КР-л-пу 250x120x65 (ГОСТ 530-2012)</b>	
Размер кирпича	250x120x65 (1НФ)
Средняя масса, кг	2,5
Фаска	нет
Цвет	корица
Поверхность	фактурная (Старый город)
Завод-изготовитель	Тербунский гончар
Водопоглощение	не менее 6,6 %
Марка по прочности	М-250
Класс средней плотности	1,4
Пустотность	39,5%
Марка по морозостойкости	F100
Скорость начальной абсорбции воды	0,64 кг/(м² мин)
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	98,1±10,7 Бк/кг
Группа теплотехнической эффективности	условно-эффективные
Отбитости углов	не допускаются
Отбитости ребер	не допускаются
Отдельные посечки суммарной длиной, мм	40
Трещины, шт	не допускаются
Количество, шт	15 000

Заместитель генерального директора

Марченко С.Г.