

## Техническое задание для комбикормовой линии

Линия по приготовлению комбикорма для МФ ООО СП «Чапаевское» производительностью до 4,5 т/ч состоит из двух смесителей Н-033/4-4,4 м³ (по 2т каждый) с фильтрами аспирации, дробилки Н-119/5(30 кВт), двух электронных весов, шнекового транспортера Т-403, диам.150мм., дл.6м.

№ п/п	Объект, для которого необходимо выполнить работы, закупить материал	Описание характеристик материалов, работ
1	МФ ООО СП «Чапаевское»	<p>Технические характеристики смесителей кормов</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Высота смесителя с верхними фильтрами аспирации- 4,2 м</li> <li>• Объем емкости смесителя - 4,4 м³(2тонны)</li> <li>• Мощность эл. двигателя мешалки – 2,2(3.0) кВт.</li> <li>• Привод мешалки - ременная передача.</li> <li>• Конструкция смесителя обеспечивает ввод премикса и добавок прямо в помол для смешивания и предотвращает их оседание в аспирационной системе.</li> <li>• Наличие электронных весов для взвешивания размолотого продукта. Весы оснащены программатором на 10 рационов по 12 ингредиентов каждый.</li> <li>• Аспирационная система обеспечивает тонкую и грубую очистку воздушной смеси (в комплекте 9 фильтров аспирации и рамка крепления фильтров).</li> <li>• Время выгрузки полного смесителя транспортером - не более 12 мин.</li> <li>• Гомогенность готовой смеси – 99%</li> </ul> <p>Технические характеристики дробилки кормов Н119/5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Производительность до 4.5 т/ч.</li> <li>• Мощность эл.двигателя – 30 кВт.</li> <li>• Масса – 700кг</li> <li>• Кол-во обслуживающего персонала - 1 чел.</li> <li>• Количество молотков дробилки - 36 шт.</li> <li>• Возможность перестановки молотков дробилки по мере их износа.</li> </ul> <p>Комплектность</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• дробилка;</li> <li>• сито (размер ячейки согласовывается с заказчиком);</li> <li>• 10 метров нагнетающего рукава диам.100мм;</li> <li>• 6 метров рукава диам. 110мм;</li> </ul>

Инициатор

Зам. директора

по животноводству



Д.П.Ткачев