Техническое задание

Поддон деревянный без клейма, размер 1200х800 первый сорт)

Не допускается:
- отсутствие любого элемента
- сломанные доски
- сколы и трещины на досках и шашках
- более двух сколов на досках, обнажающих по одному гвоздю.
- сквозные трещины на шашках
- не соответствие требуемым размерам в техническом задании

Габариты	1200 х 800 х 144
Шашки	Крайние 6 шт размером 100 х 100 мм, толщиной 78 мм центральные 3 шт размером 100 х 100, толщиной 78 мм
Поперечные доски	3 шт шириной 140-145 мм
Доски настила	Всего 5 досок толщиной 22-25 мм, 3 доски шириной (центральная и крайние) шириной 140 -145 мм, 2 доски шириной 95 -100 мм, расстояние между досками 40 -45 мм Или 6 досок толщиной 22-25 мм, шириной 95 -100 мм
Нижние доски (лыжи)	2 крайние шириной 95 -100 мм, центральная шириной 100 мм
Толщина досок	22 -25 мм
Фаски	нижних досок
Гвозди	гвозди витые или с поперечной насечкой
грузоподъемность	1500 кг

<u>P02 --- Первый сорт</u>

Цвет - светлый с потемнениями
Может иметь потемнения
до светло-серого.
Не имеет сломанных деталей

Зав. скла 5 - НЕСТЕРЕНКОВ Д.А.