




Навозный приямок ПРМ-3 (опалубка)




Разрез 1-1 (опалубка)



1



Разрез 2-2 (армирование)



Спецификация материалов

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Вес ед.кз.	Примеч.
1	ГОСТ 34028-2016	Ф12 А500С, Лобщ.=4000,0м с учетом нахлеста 6%	-	0,888	3552,0кг
2	-----//-----	Ф8 А240, L=370	470	0,15	70,5кг
3	-----//-----	Ф12 А500С, L=1000	120	0,89	106,8кг
Ф1	-----//-----	Фиксатор Ф12 А240, L=1200	220	1,07	235,4кг
			-	-	
		Бетон кл. В25, W6, F100	-	-	53,9м³
		Бетон кл. В7,5 (подготовка)	-	-	12,6м³
		Подготовка из ПГС	-	-	25,5м³

Ведомость деталей

Марка, поз.	Эскиз
2	
3	
Ф-1	

1. * - размеры до наружной грани арматуры.

						7-02-21-КР7		
						"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов" в с. Казинка Шлаковского района, Ставропольского края"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Телятник для разных возрастных групп (позиции 9 - 13 по ГП)	Стадия	Лист
Исполнит.	Бушман				07.21		П	12
						Навозный приямок ПРМ-3	ООО "ГЕОпроект"	
Н. контр.	Рукинова				07.21			
ГИП	Криулина				07.21			