Р.И. Вайгуна
127

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка матрасов для коров
на объект: «Молочно-товарная ферма в с. Казинка Шпаковского района.»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
|---|---|---|
| 1 | Наименование объекта. | «Молочно-товарная ферма в с. Казинка Шпаковского района» |
| 2 | Наименование и местонахождение организации. | Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие «Чапаевское» Юридический адрес: 356212, Российская Федерация, Ставропольский край, с. Казинка, ул. Ленина, д.71 Почтовый адрес: 355029, Российская Федерация, Ставропольский край, с. Казинка, ул. Ленина, д. 71 |
| 3 | Стадийность поставки. | Один этап. |
| 4 | Местоположение объекта производства. | Ставропольский край, р-н Шпаковский, местоположение 1,4 км автодороги с. Петропавловка - с. Казинка. Корпус №2, корпус №3 |
| 5 | Для каких целей закупается материал. | Используются в качестве настила в стойловых местах, сводя до минимума травматизм и возможные патологии животных. Мягкость покрытий обеспечивает естественную среду обитания |
| 6 | Техническое описание закупаемого материала. | **Маты состоят из двух слоев крепежных элементов:**<br>1. Слой наружный состоит из износостойкой монолитной резины, изготовленной из первичного сырья с повышенным содержанием каучука. Слой резины армирован нейлоновыми нитями, ячейкой не менее 5х5мм в середине слоя. Толщина слоя не менее 4 мм. Поверхность резины должна обладать противоскользящим свойством. Для надежной фиксации резины к основанию ширина рулона должна быть на 150-200 мм больше ширины 2 слоя.<br>2. Слой внутренний состоит из вспененного полиуретана, толщиной 40 мм, плотностью 220 кг/м3. Каждый лист упаковывается в индивидуальную полиэтиленовую пленку толщиной не менее 200 мкм с пропайкой шва.<br>Крепежный элемент состоит из полипропиленовой рейки, сечением 30х20 мм. Крепление резины осуществляется через полипропиленовую рейку дюбелями из нержавеющей стали в основание (бетон), при этом резина предварительно натягивается в поперечном направлении для предотвращения образования складок. Передняя линия крепежа, граничащая с навозным проездом устанавливается скрыто, и накрывается резиновым покрытием, способом подворота верхнего слоя «на себя». |
| 7 | Количество и размеры закупаемого материала. | 1. Животноводческий мат 1200х1800мм – 926 шт.<br>2. Животноводческий мат 1300х1800мм – 920 шт. |
| 8 | Дата поставки материала. | Октябрь 2021 |

Составил: Рыбкина Ю.А.

Дата: