

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор

ООО «МТС ГК «Степь»

 Бондарь А.В.
«27» сентября 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку мотопомп для перекачки жидких удобрений

1. **Наименование объекта закупки:** Мотопомпы для перекачки жидких удобрений (КАС-32 и ЖКУ).

2. **Место поставки товара:**

Подразделение	Кол-во шт.
ЗАО СХП «Заря» Ставропольский край, Шпаковский район, с. Сухая Буйвола, ул. Школьная, 1.	3
ООО «Высоцкое» Ставропольский край, Петровский район, с. Высоцкое, ул. Центральная, 68	3
ООО СП «Чапаевское» Ставропольский край, Шпаковский район, с. Казинка, ул. Ленина, 71	3
ООО «Заветное» Ставропольский край, Георгиевский район, с. Новозаведенное, ул. Шоссейная, 64	2
ООО «Ульяновец» Ставропольский край, Георгиевский район, пос. Новоульяновский, ул. Кооперативная, 16	2
ООО «Бешпагир» Ставропольский край, Грачевский район, с. Бешпагир, ул. Ленина, 1	2
ООО «Новожуковское» Ростовская область, Дубовский район, ст. Жуковская, ул. Школьная, 2	2
ООО «СПК «Родная земля» Ростовская область, Каменский район, х. Урывский, ул. Российская, 52	2

3. **Сроки поставки товара:** не позднее 20 рабочих дней после подписания договора.

4. **Основные характеристики товара:**

№ п/п	Наименование параметра/описание требований	Требуемые параметры (значение, диапазон, наличие, соответствие)
1. Общие требования		
1	Тип изделия	Мотопомпа для перекачки агрессивных жидкостей и химикатов
2	Область применения	Предназначен для перекачки жидких удобрений (КАС-32 и ЖКУ) и находится в постоянной готовности к перебазировке.
3	Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не эксплуатировавшимся	Соответствие

2. Требования к оборудованию

1	Технические характеристики	Мотопомпа имеет насосную часть и уплотнения, изготовленные из специального полимера, в качестве защиты от агрессивных жидкостей и химикатов Устойчивость к агрессивному действию ЖКУ/КАС-32. Устойчивость к ультрафиолету. Максимальный крутящий момент 2500 об/мин. Объем двигателя не менее 170 см ³ . Охлаждение двигателя - воздушное. Стартер - ручной. Тип двигателя- ручной, 4-х тактный. Насос- центробежный. Тип помпы - центробежная, самовсасывающая. Диаметр патрубка на входе и выходе – 75 мм. Время автономной работы не менее 3 часов. Глубина всасывания не менее 8м. Максимальный напор не менее 38м. Производительность не менее 750 л/мин Наличие фильтра предварительной очистки и шланговых соединений.
4.	Гарантия	Гарантия на полимерные резервуары не менее 1 года.
6.	Условия поставки	Силами и за счет Поставщика.
7.	Условия оплаты	Оплата в течение 30 календарных дней после поставки

Дополнительные требования к коммерческому предложению (далее КП):

КП должно быть оформлено на русском языке.

КП должно быть подготовлено на основании технического задания/заявки.

На бланке КП должно присутствовать наименование организации, ИНН, электронный адрес и телефон.

КП должно содержать наименование товара.

В КП указывается исполнитель (Ф.И.О., телефон), ставится печать и подпись ответственного лица/руководителя организации.

Все цены в КП должны быть указаны в рублях с указанием наличия/отсутствия в стоимости НДС.

В КП должны указываться:

- сроки выполнения работ/поставки товара (рабочих дней);
- срок гарантии на работы/товар;
- условия оплаты;
- стоимость работ/товара.
- схема размещения оборудования

КП должно быть датировано и указан срок его действия.

Заместитель
генерального директора по механизации
ООО «МТС ГК «Степь»



А.А. Беспалов