

Техническое задание на курсоуказатель для филиала "АгроКевсалинский"

Технические характеристики курсоуказателя	
Параметры	Значение
Возможность установки на трактора	MT3-82; MT3-1221
ЦПУ	Четырехъядерный ARM Cortex-A17, 1,8 ГГц
GPU	Mali-T760 MP4
Память	RAM DDR3 2GB
Внутренний память	ЕММС 8GB / 16GB
Сенсорный экран	Ёмкостной экран, 7
Дисплей	Разрешение 1024 x 600
Внешняя память	Поддержка SD-карты, макс. 128 ТБ
Устройство USB	2 x USB2.0 (Micro USB)
UART	2 x RS232
Управление выводом	1 x 12 В
Вход x 3	Обнаружение состояния входа
Микрофон	Встроенный
Аудиовыход	Встроенный динамик, размер 8R / 1.5W, 32 мм
Видеовход	Вход 2 ch 720p (1 мегапиксел). 2ch запись.
2G / 3G	Встроенный. Модуль 2G /3G
Антенна 3G / 4G	Встроенная
Антенна GPRS	Внешняя активная GNSS-антенна SMA
Wi-Fi	Встроенный
Bluetooth	Встроенный
Антенна Wi-Fi	Встроенная
Операционная система	Android V5.1 (KitKat)
Сотовые сети WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA +	Band 1, Band 8, все диапазоны с разнесением.
GSM / GPRS / EDGE	850 МГц / 900 МГц / 1800 МГц / 1900 МГц
ДАННЫЕ GPRS	UL 85,6 кбит / с; DL 85,6 кбит / с
EDGE	UL 236,8 кбит / с; DL 236,8 кбит / с

WCDMA PS	UL 384 кбит / с; DL 384 кбит / с
HSPA +	UL 5,76 Мбит / с; DL 21,6 Мбит / с
Чувствительность	-110 дБм
Усиление антенны	3G 3,3 дБ
Напряжение питания	12 / 24 В
Потребляемая мощность	≤10 Вт
Габаритные размеры	29 x 123 x 193 мм
Рабочая температура	-20° ~ +70° C
Температура хранения	-40° ~ +80° C
Степень защиты	IP64
Испытание на вибрацию	5-300 Гц, 2 г
Условия поставки	
Количество поставляемого оборудования	Шесть
Срок поставки	До 10 марта 2022 г.
Адрес места поставки	Ставропольский кр. Ипатовский район, с. Кевсала АО "АгроХлебпродукт" ф-л "АгроКевсалинский"

Гл. инженер



Ващенко А.Д.