

**Техническое задание на иньектор полевой "Лунь-15" для ООО "Став.Руно"**

Наименование	
Иньектор полевой "Лунь-15"	
Технические характеристики	
2.1 Тип	Полуприцепной, одноосный.
2.2 Ширина захвата конструкционная, м:	15000
2.3 Объем емкости, л:	
основной	6000
промывочной	300
для мытья рук	30
2.3.1 Материал	Пластик
2.4 Ходовая часть.	
- количество колес, шт.	2
- размер шин, дюйм.	710/45R26.5 или 600/55R26.5 (Индекс нагрузки 170, не менее 6000 кг
2.4.1 Ширина колеи, м:	
при сплошном внесении	Колея трактора (Уточнить у заказчика)
2.5 Рабочий орган:	
количество ,шт.	27
расположение инъекционных дисков	тандемно (2-а на одной стойке)
расстояние между дисками, мм	225
инъекционная игла	Нержавеющая сталь с термообработкой для износостойкости
2.6 Рабочая скорость движения км/час.	8-10
2.7 Транспортная скорость, км/час, не более.	10
2.8 Норма внесения л/га.	75-450
2.9 Производительность насоса, л/мин	650-700
2.10 Тип насоса	Центробежный, привод гидравлический
2.11 Система фильтрации	Многоступенчатая
2.12 Арматура гидросистемы	Защита термо-усадочной трубкой
3. Система контроля внесения удобрений.	Цифровая. Автоматическая регулировка доз внесения с передачей данных на сервер.
4. Глубина инъекции, мм	80
5. Перемешивание раствора в основной емкости	Само циркуляция при отсечении лишнего КАС в емкость
6. Световые приборы для движения по дорогам общей сети	Обязательно
7. Освещение при работе в темное время суток	Обязательно
8. Промывка системы внесения.	Из доп.ёмкости с технической водой
9. Материал деталей метизов соприкасающихся с агрессивной средой	Нержавеющая сталь
10. Лакокрасочное покрытие	Химически стойкое
11. Агрегатирование	Трактор сельскохозяйственный от 220 л.с.(Тяг.Кл.4 и выше)
12. Цвета изделия	Оранжевый, синий, черный, серый
Срок поставки	
Адрес поставки	Ставропольский край, Ипатовский р-он, с.Советское Руно, ООО "СтавРуно"

Гл.инженер



Выблов А.В.