

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ ПОЧВЕННЫХ ИНЪЕКТОРОВ
В КОЛИЧЕСТВЕ 2 (ДВУХ) ШТУК
ДЛЯ ООО «УЛЬЯНОВЕЦ»**

Основные параметры и характеристики:

Наименование	Числовое значение показателя
Тип	Полуприцепной одноосный
Агрегатируется, тяг. класс трактора	Трактор сельскохозяйственный от 80 л.с.
Производительность за 1 час, га, не менее: - основного времени	5,5
Рабочая скорость движения, км/час	0-10
Транспортная скорость, км/час	10
Ширина захвата конструкционная, м: - при сплошном внесении - при междурядном (ширина междурядий 45 см) - при междурядном (ширина междурядий 70 см)	9,225 9,255 8,625
Емкость бункера, л	4 000
Ходовая часть: - количество колес, шт. - размер шин, дюйм.	4 (по 2 спаренных) 270/95 R38
Ширина колеи: - при сплошном внесении - при междурядном (ширина междурядий 45 см.) - при междурядном (ширина междурядий 70 см.)	1800 по вн. колесу 2700 по нар. колесу 1800 по вн. колесу 2700 по нар. колесу 2800 по вн. колесу 4200 по нар. колесу
Количество рабочих органов (секций), шт:	

- при сплошном внесении	21
- при междурядном (ширина междурядий 45 см.)	21
- при междурядном (ширина междурядий 70 см.)	14
Норма внесения, л/га	150-600
Система контроля внесения удобрений, мм	Цифровая
Длина инъекционной иглы	85
Лакокрасочное покрытие	Коррозионностойкое
Количество обслуживающего персонала, чел.	1 (тракторист)
Назначенный срок службы, лет	10

И.о. исполнительного директора
ООО «Ульяновец»



А.Е.Тумаков