



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО «Маслозавод Тотемский»  
/Д.В.Синицын

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на поставку Скотча**  
**ручной для нужд ООО «Маслозавод Тотемский»**

**1. Предмет тендера**

Предметом закупки по настоящему техническому заданию является поставка скотча для упаковки готовой продукции на производственных площадках ООО «Маслозавод Тотемский».

**2. Перечень наименований**

№ п/п	Наименование, характеристики, сорт, артикул товара	Нормативные документы (ГОСТ, ТУ) Технологические требования	Назначение	Место поставки	Кол-во, шт (ориентировочный объем на 6 месяцев)
1	<b>Скотч прозрачный 48мм*120м 45мкм</b>	Материал BOPP, Цвет прозрачный Толщина ленты 45 мкм Ширина ленты 48 мм +/-2 Длина ленты на менее 120 м Размер втулки 76 мм Относительное удлинение при разрыве не менее 110% Клеевая основа - синтетический каучук, акриловая эмульсия, клеевая композитная, которая должна обеспечивать надежное прилипание к гофрированному картону, влагонепроницаемому полиэтилену, упаковке из бумаги. Толщина клеевого слоя 18-20 мкм Липкость не менее 650 с Диапазон температуры эксплуатации от минус 18С до плюс 40С	Для упаковки готовой продукции и на производственных площадках ООО «Маслозавод Тотемский»	Вологодская область, Тотемский район, поселок Мясокомбината, д. 15В. Возможна поставка до терминала Транспортной компании в городе Вологда, Вологодской области	<b>1200</b>
2	<b>Скотч синий 48мм*120м 45 мкм</b>	Материал BOPP, Цвет синий Толщина ленты 45 мкм Ширина ленты 48 мм +/-2 Длина ленты на менее 120 м Размер втулки 76 мм Относительное удлинение при разрыве не менее 110% Клеевая основа - синтетический каучук, акриловая эмульсия, клеевая композитная, которая должна обеспечивать надежное прилипание к гофрированному картону, влагонепроницаемому полиэтилену, упаковке из бумаги.	Для упаковки готовой продукции и на производственных площадках ООО «Маслозавод Тотемский»	Вологодская область, Тотемский район, поселок Мясокомбината, д. 15В. Возможна поставка до терминала Транспортной компании в городе Вологда, Вологодской области	<b>700</b>

		Толщина клеевого слоя 18-20 мкм Липкость не менее 650 с Диапазон температуры эксплуатации от минус 18С до плюс 40С			
3	<b>Скотч красный 48мм*120м 45 мкм</b>	Материал ВОРР, Цвет синий Толщина ленты 45 мкм Ширина ленты 48 мм +/-2 Длина ленты на менее 120 м Размер втулки 76 мм Относительное удлинение при разрыве не менее 110% Клеевая основа - синтетический каучук, акриловая эмульсия, клеевая композитная, которая должна обеспечивать надежное прилипание к гофрированному картону, влагонепроницаемому полиэтилену, упаковке из бумаги. Толщина клеевого слоя 18-20 мкм Липкость не менее 650 с Диапазон температуры эксплуатации от минус 18С до плюс 40С	Для упаковки готовой продукции и на производственных площадках ООО «Маслозавод Тотемский»	Вологодская область, Тотемский район, поселок Мясокомбината, д. 15В. Возможна поставка до терминала Транспортной компании в городе Вологда, Вологодской области	<b>500</b>
<b>ИТОГО</b>					<b>2400</b>

2.1. Объем поставки указан на период: с 01.01.2022г. по 30.06.2022г.

2.2. Температурный режим эксплуатации: от - 30°С до +40°С.

2.3. **Срок поставки продукции: с «01» января 2022г. по «30» июня 2022г.** единовременно, по заявке Заказчика (в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявки). Доставка осуществляется силами Поставщика (стоимость доставки включена в стоимость товара).

2.4. Заказчик оставляет за собой право разделения указанных объемов между несколькими Поставщиками.

2.5. Период фиксации цены: не менее 6 (трех) мес. Поставщик обязан уведомить заказчика об изменениях в цене на товар не менее 30 календарных дней до даты наступления изменений.

### 3. Общие требования

3.1. Качество поставленного скотча должно соответствовать НД производителя. Не допускается наличие трещин, запрессованных складок, сквозных отверстий и посторонних включений, не допускается наличие обрывов пленки в рулоне.

3.2. Продукция сопровождается Паспортами качества на каждую поставку, в котором должно быть указано: наименование предприятия изготовителя, наименование продукции, обозначение нормативной документации, типоразмер (толщина, ширина, вес), номер партии, дата изготовления, количество рулонов в партии, назначение, Гарантийный срок хранения.

Паспорт качества подписывается руководителем предприятия (начальником ОТК), руководителем технического контроля;

3.3. Каждое наименование и каждая партия должны сопровождаться транспортной этикеткой и биркой на продукцию

3.4. Скотч должен быть упакован в картонные коробки;

3.5. Оригиналы транспортной накладной, товарной накладной ТОРГ-12, документов качества и счет-фактуры следуют одновременно с товаром;

3.6. **Решение о выборе победителя и о заключении договора поставки принимается только после проведения испытаний на оборудовании производственной площадки.**

### 4. Условия оплаты

4.1 Оплата товара осуществляется с отсрочкой платежа с даты подписания товарной накладной формы ТОРГ-12 материально ответственным лицом на складе Заказчика (желательное условие).