

**Техническое задание**  
**Закупка ТЕРМОТРАНСФЕРНОЙ ЛЕНТЫ**  
**Качественные характеристики товара**

| Параметр  | Единица измерения   | Значение                            | Допускаемое отклонение (в един. измер.) |
|---|---|-------------------------------------|---|
| Назначение/Использование                            | Лента с воск/смола красящим слоем по технологии термотрансферной печати (Near edge, для принтеров маркировки LINX, VJ)  |                                     |   |
| Основа  | Полиэстровая пленка   |                                     |   |
| Цвет  | Визуальное соответствие   | Цвет красящего слоя - <b>черный</b> |   |
| Наличие пятен, изменение цвета                      | Не допускается  |                                     |   |
| Толщина   | мкм   | 6,8                                 | ±0,3мкм                                 |
| Ширина  | мм  | 55                                  | ±0,1мм                                  |
| Погонные метры (длина)                              | м   | 600                                 | ±1%                                     |
| Намотка рулона                                      | Тип намотки: OUT, красящий слой - наружу  |                                     |   |
| Внутренний диаметр внутренней втулки                | мм  | 25,4                                | ±0,3 мм                                 |
| Внешний диаметр внутренней втулки                   | мм  | 33                                  | Без отклонений                          |
| Диаметр ответной втулки                             | мм  | 25,4                                | ±0,3 мм                                 |
| Внешний диаметр ответной втулки                     | мм  | 33                                  | Без отклонений                          |
| Материал внутренней втулки                          | пластик   |                                     |   |
| Материал ответной втулки                            | пластик   |                                     |   |
| Точка плавления красителя                           | °C  | 66                                  |   |
| Скорость печати                                     | От 450 мм/с до 1200 мм/с  |                                     |   |
| Легкое отрывание термотрансферной ленты от праймера | Да  |                                     |   |
| Длина праймера                                      | Не более 50 мм  |                                     |   |
| Условия хранения, гарантийный срок хранения         | температура, °C   | 10 – 25 градусов                    |   |
|   | отн. влажн. воздуха, %  | 30-70 градусов                      |   |
|   | гарантийный срок хранения товара с даты его изготовления  | 12 месяцев                          |   |
| Краткое описание, рекомендации                      | Риббон предназначен для печати на теромтрансферных принтерах.   |                                     |   |
| Примерный объем заказа                              | 1 044 000 п.м. (ОРИЕНТИРОВОЧНО)   |                                     |   |
| График поставки                                     | Заказ –заявка размещается сразу на весь объем с уточнением дат и объемов поставки (по факту подписания договора): 522 000 п.м. с доставкой в марте 2022 и 522 000 п.м. с доставкой в мае 2022.(дополнительно сроки уточняются) по факту подписания договора . |                                     |   |
| Период поставки                                     | Поставка осуществляется в объеме и в сроки, указанные в Заказе-заявке .   |                                     |   |
| Срок фиксации цены                                  | Не менее 6-и месяцев  |                                     |   |

Внесение изменений в согласованные Сторонами в настоящем приложении характеристики товара без предварительного письменного согласования с Заказчиком не допускается.

Обязательным условием заказа является предварительное тестирование образцов термотрансферных лент. Образец термотрансферной ленты необходим на безвозмездной основе, не менее 100 м. Также необходима заполненная спецификация на термотрансферную ленту по нашему образцу.

Поставщик обязан уведомить заказчика об изменениях в цене на товар не менее 30 календарных дней до даты наступления изменений.

Исполнитель:  
менеджер ДЗ ООО «ПиР-ПАК»  
Новикова Е.С.

Руководитель исполнителя:  
Директор по закупкам ООО «ПиР-ПАК»