



Навозный приямок ПРМ-1 (опалубка)




Разрез 2-2 (армирование)




Спецификация материалов

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Вес ед.кг.	Примеч.
1	ГОСТ 34028-2016	Ф12 А500С, Лодж.=4300,0м с учетом нахлеста 6%	-	0,888	3818,4кг
2	-----//-----	Ф8 А240, L=370	470	0,15	70,5кг
3	-----//-----	Ф12 А500С, L=1000	120	0,89	106,8кг
Ф1	-----//-----	Фиксатор Ф12 А240, L=1200	220	1,07	235,4кг
			-		
		Бетон кл. В25, W6, F100	-	-	58,0м³
		Бетон кл. В7,5 (подготовка)	-	-	14,2м³
		Подготовка из ПГС	-	-	28,3м³

Разрез 1-1 (опалубка)




Разрез 2-2 (опалубка)




Ведомость деталей

Марка, поз.	Эскиз
2	
3	
Ф-1	



1. * - размеры до наружной грани арматуры.



7-02-21-КМ7					
"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов" в с. Казинка Шпаковского района, Ставропольского края"					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП	Кулаков	Вит	17.12.21		
Гл. констр.	Паленый	Вит	17.12.21		
Исполнит.	Бушман	Вит	17.12.21		
Н. контр.	Рукинова	Вит	17.12.21		
Телятник для разных возрастных групп (позиции 9 - 13 по ГП)				Стадия	Лист
Навозный приямок ПРМ-1				Р	11
				Листов	
				000 "ГЕОпроект"	