




Навозный приямок ПРМ-3 (опалубка)




Разрез 1-1 (опалубка)



1



Разрез 2-2 (армирование)



Спецификация материалов

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Вес ед.кз.	Примеч.
1	ГОСТ 34028-2016	Ф12 А500С, Лодщ.=4000,0м с учетом нахлеста 6%	-	0,888	3552,0кг
2	-----//-----	Ф8 А240, L=370	470	0,15	70,5кг
3	-----//-----	Ф12 А500С, L=1000	120	0,89	106,8кг
Ф1	-----//-----	Фиксатор Ф12 А240, L=1200	220	1,07	235,4кг
			-		
		Бетон кл. В25, W6, F100	-	-	53,9м³
		Бетон кл. В7,5 (подготовка)	-	-	12,6м³
		Подготовка из ПГС	-	-	25,5м³

Ведомость деталей

Марка, поз.	Эскиз
2	
3	
Ф-1	

1. * - размеры до наружной грани арматуры.

7-02-21-КМ7					
"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов" в с. Казинка Шпаковского района, Ставропольского края"					
Изм.	Кол.уч.	Лист	И. док.	Подпись	Дата
ГИП	Кулаков	17.12.21			
Гл. констр.	Паленый	17.12.21			
Исполнит.	Бушман	17.12.21			
Н. контр.	Рукинова	17.12.21			
Телятник для разных возрастных групп (позиции 9 - 13 по ГП)				Стадия	Лист
Навозный приямок ПРМ-3				Р	13
				Листов	
				000 "ГЕОпроект"	