



Фундамент ФМ-1а



Разрез 1-1




Спецификация материалов на ФМ-1а

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Вес, ед.кг.	Примеч.
С-1	ГОСТ Р 52544-2006	Сетка из $\phi 12$ А500С с яч. 200х200 (м <sup>2</sup> )	2,5	9,0	22,5кг
1	ГОСТ 24379.1-2012	Болт 1.1М24 × 900 (Ст. 45) с гайками и контргайками*	4	3,6	
2	ГОСТ Р 52544-2006	$\phi 12$ А500С, L=1950	8	1,73	
3	-----//-----	$\phi 8$ А500С, L=560	40	0,22	
4	ГОСТ 5781-82	$\phi 8$ А240, L=700	4	0,28	
		Бетон кл. В20, F150	-	-	1,3м <sup>3</sup>
		Бетон кл. В7,5 (подготовка)	-	-	0,3м <sup>3</sup>

\*) Допускается не устанавливать контргайки при обварке резьбовых соединений.

А-А



7-02-21-КМ7

"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов" в с. Казинка Шпаковского района, Ставропольского края"

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Телятник для разных возрастных групп (позиции 9 - 13 по ГП)	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Кулаков		<i>Кулаков</i>	17.12.21		Р	5	
Гл. констр.		Паленый		<i>Паленый</i>	17.12.21				
Исполнит.		Бушман		<i>Бушман</i>	17.12.21				
Н. контр.		Рукинова		<i>Рукинова</i>	17.12.21	Фундамент монолитный ФМ-1а			