



Условные обозначения

- 1

Цоколь - облицовка керамогранитом, цвет серый, темный RAL 7011 - 112,0 м²
- 2

Стены - облицовка алюминиевыми композитными панелями толщиной 4 мм. RAL 1014 - 287,6 м²
- 3

Стены - облицовка алюминиевыми композитными панелями толщиной 4 мм. RAL 8017 - 184,9 м²
- 4

Подшивка свеса крыши профлистом С8-1150 цвет белый RAL 9010 - 192,7 м²
- 5

Облицовка: входных площадок и пандусов керамогранит противоскользящий 10 мм - 33,0 м²
- 6

Оконные блоки из ПВХ профиля цвет переплетов коричневый RAL 8017
- 7

Витражи алюминиевые цвет переплетов коричневый RAL 8017. Стекло тонированное
- 8

Облицовка: оконных откосов откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием в цвет облицовки из керамогранита с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
- 9

Облицовка: дверных откосов откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием в цвет облицовки из керамогранита с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием

Примечание.

Утеплитель Фасад - минвата ТЕХНОВЕНТ ПРОФ- 47,25 м³;

Утеплитель цоколь - экструдированный пенополистерол "Пеноплекс" - 5,6 м³;

*В качестве вентилируемого навесного фасада используется наружная навесная система с воздушным зазором "Рансон".

						7/02-21-AP3		
						Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10000 голов"- в с. Казинка, Шаповского района, Ставропольского края		
Изм.	Кол.чт.	Лист	М.вкл.	Подпись	Дата	Строительство столовой (позиция 3 по ГП)	Стадия	Лист
Исполнит.		Криулина			01.22		Р	2
						Цветовое решение фасадов в осях А-Г; Г-А	ООО "ГЕОпроект"	
Н. контр.	Рукинова			01.22				
ГИП	Кулаков			01.22				