Разрез 1-1



Ворота откатные ВО-3

(Вид А)



Узел установки верхней направляющей

Вид Б

Спецификация материалов

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Вес ед.кг.	Примеч.
1	ГОСТ 30245-2012	▫60х30х3,0 Lобщ.=32,0м	-	3,77	120,6кг
2	-----//-----	▫40х40х3,0 Lобщ.=46,0м	-	3,30	151,8кг
3	ГОСТ 8240-97	Швеллер №8П, L=12580	1	88,69	88,69кг
4	-----//-----	Швеллер №24П, L=12580	1	301,92	301,92кг
5	ГОСТ 8509-93	Уголок L100х7, L=200	2	2,16	4,3кг
6	ГОСТ 19903-2015	-6х90х90	4	0,38	1,5кг
7	ГОСТ 34028-2016	⌀8 А500С, L=300	25	0,12	3,0кг
		Стальные ролики	8		
		Профнастил С-21-1000-0,7 S=27,2м^2	-	7,4	201,3кг

1. Все металлические элементы соединяются между собой электросваркой по ГОСТ 5264-80* электродами Э-42А по ГОСТ 9467-75, высота сварных швов 6мм, но не более 1,2 толщины наиболее тонкого из свариваемых элементов.
2. Все металлические конструкции окрасить эмалью ПФ-115 (2 слоя) по ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82*.

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	7/02-21-КМ11			
						«Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10000 голов» в с. Казинка, Шпаковского района, Ставропольского края			
ГИП		Кулаков			02.22	Склад кормов	Стадия	Лист	Листов
							Р	17	
Гл. констр.		Паленый			02.22				
Исполнит.		Бушман			02.22	Ворота откатные ВО-3	ООО "ГЕОпроект"		
Н. контр.		Рукинова			02.22				