

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ:

Элементы конструкции	Длина ,мм	Ширина , мм	Высота, мм	Количество
Размер Блок-контейнер	6000	2400	2500	4
Вид поставки	Поставляется в виде готовых блок-контейнеров			
Комплектация Блок-контейнера				
Металлический каркас	Гнутый швеллер 100*50,усиленный профильная трубой 40x40мм., вертикальные стойки: уголок 50x50x5			
Цвет металлического каркаса	синий			
Наружная отделка стен	Профилированный стальной лист С-8 толщина 0.55 с полимерным покрытием цвет на выбор Заказчика			
Конструкция крыши	Кровля выполнена с покатом в две стороны, лаги 100*40мм, поверх доска 100*25, поверх плиты ОСБ с покрытием "мягкая кровля"			
Деревянный каркас	Брус 100*40			
Утеплитель	потолок	50мм		
	стены	50мм		
	пол	50мм		
Ветро-гидроизоляция. Пленка строительная ПВХ	потолок	80 мКр		
	стены	80 мКр		
	пол	80 мКр		
Отделка стен в помещении	Стеновые панели МДФ			
Отделка потолка	Стеновые панели МДФ			
Пол многослойный, усиленный	Влагостойкая плита ОСБ, Лаги: Брус 100*40 с шагом 60, поверх доска 100*25мм. ДСП 16 мм настил линолеума и плинтус ПВХ			
Двери				
Двери входные	Металлическая, размер двери 800*1950мм, Цвет синий, толщина листа 1.0 мм, Уплотнитель с ручкой и замком. Производство Россия.			1 шт
Окна				
Окно	Металлопластиковое 700X900мм, поворотно-откидное, Профиль 3-х камерный, Стеклопакет 1-но камерный + рол ставни			1 шт
Электрика				
Освещение	Светильник LED			2 шт
Выключатели	Одноклавишные			1 шт
Розетки	Двойные			2шт
	Одинарные под сплит			1 шт
Электропроводка	В кабель-канале. Сечение кабеля на розетки 3*2.5, сечение кабеля на освещение 2x1.5			
Способ соединения электрических сетей	распределительные коробки			
Защита электрических сетей	Авт 16 А,25 А			
Сплит-система 7	С установкой			1 шт
Конвектор электрический	1.5 кВт			1 шт

Элементы конструкции	Длина ,мм	Ширина , мм	Высота, мм	Количество
Размер Блок-контейнер	6000	2400	2500	1
Вид поставки	Поставляется в виде готовых блок-контейнеров			
Комплектация Блок-контейнера				
Металлический каркас	Гнутый швеллер 100*50, усиленный профильная трубой 40x40мм., вертикальные стойки: уголок 50x50x5			
Цвет металлического каркаса	синий			
Наружная отделка стен	Профилированный стальной лист С-8 толщина 0.55 с полимерным покрытием цвет на выбор Заказчика			
Конструкция крыши	Кровля выполнена с покатом в две стороны, лаги 100*40мм, поверх доска 100*25, поверх плиты ОСБ с покрытием "мягкая кровля"			
Деревянный каркас	Брус 100*40			
Утеплитель	потолок	50мм		
	стены	50мм		
	пол	50мм		
Ветро-гидроизоляция. Пленка строительная ПВХ	потолок	80 мКр		
	стены	80 мКр		
	пол	80 мКр		
Отделка стен в помещении	Стеновые панели МДФ			
Отделка потолка	Стеновые панели МДФ			
Пол многослойный, усиленный	Влагостойкая плита ОСБ, Лаги: Брус 100*40 с шагом 60, поверх доска 100*25мм. ДСП 16 мм настил линолеума и плинтус ПВХ			
Двери				
Двери входные	Металлическая, размер двери 800*1950мм, Цвет синий, толщина листа 1.0 мм, Уплотнитель с ручкой и замком. Производство Россия.			1 шт
Окна				
Окно	Металлопластиковое 700X900мм, поворотно-откидное, Профиль 3-х камерный, Стеклопакет 1-но камерный + рол ставни			1 шт
Электрика				
Освещение	Светильник LED			2 шт
Выключатели	Одноклавишные			1 шт
Розетки	Двойные			2шт
	Одинарные под сплит			1 шт
Электропроводка	В кабель-канале. Сечение кабеля на розетки 3*2.5, сечение кабеля на освещение 2х1.5			
Способ соединения электрических сетей	распределительные коробки			
Защита электрических сетей	Авт 16 А, 25 А			
Сплит-система 7	С установкой			1 шт
Конвектор электрический	1.5 кВт			1 шт
Перегородка МДФ	С дверью МДФ			1 шт
Унитаз	С сантехнической разводкой			1 шт
Раковина	С сантехнической разводкой			1 шт
Бойлер 50 л	С сантехнической разводкой			1 шт
Душевой поддон	С сантехнической разводкой			1 шт
Вытяжка	электрическая			1 шт