



Разрез А-А  
(опалубка)




Разрез А-А  
(армирование)




Спецификация материалов

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Вес ед.кз.	Примеч.
Полы					
1	ГОСТ 34028-2016	Ф12 А500С, Лобщ.=32544,0м с учетом нахлеста 6%	-	0,888	28899,1кг
2	-----//-----	Ф8 А240, L=300	2640	0,12	316,8кг
		Бетон кл. В25, W6, F100			494,0м³
		Подготовка из ПГС	-	-	240,8м³
Пандусы					
1	ГОСТ 34028-2016	Ф12 А500С, Лобщ.=870,0м с учетом нахлеста 6%	-	0,888	772,6кг
		Бетон кл. В25, W6, F100	-	-	17,0м³
		Подготовка из ПГС	-	-	9,2м³

3




4  
8



Ведомость деталей

Марка, поз.	Эскиз
2	

Условные обозначения:



1. \* - размеры до наружной грани арматуры.  
2. Полы выполнить на сульфатостойком цементе.

						7-02-21-KM8			
						"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов" в с. Казинка Шпаковского района, Ставропольского края"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Телятник для разных возрастных групп (позиции 14 - 29 по ГП)	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Кулаков			17.12.21		Р	10	
Гл. констр.		Паленый			17.12.21				
Исполнит.		Бушман			17.12.21				
Н. контр.		Рукинова			17.12.21	Сечения А-А (опалубка, армирование). Узлы 1, 2.	ООО "ГЕОпроект"		