

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

КАМАЗ – 43118-3938-50 АТЗ

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование объекта.	ЦРМ
2	Наименования и местонахождения организации.	Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие «Чапаевское» Юридический адрес: 356212, Российская Федерация, Ставропольский край, с.Казинка, ул. Ленина, д.71 Почтовый адрес: 355029, Российская Федерация, Ставропольский край, с. Казинка, ул. Ленина, д. 71
3	Стадийность поставки.	Один этап.
4	Местоположение объекта производства.	Ставропольский край, Шпаковский район, с. Казинка, заезд Западный, 14
5	Для каких целей закупается материал.	Для бесперебойной работы с/х предприятия
6	Техническое описание закупаемого материала.	Базовое шасси – КАМАЗ-43118 Вместимость цистерны – 11.200 л. Количество отсеков – 2 Габаритные размеры: 8.440 х 2.550 х 3.740 мм Масса снаряженная – 11.260 кг Масса полная – 21.600 кг Грузоподъемность – 10.340 (при плотности 0,86 т/м3) Нагрузка на переднюю ось – 5.800 кг Нагрузка на заднюю тележку – 15.800 кг Колесная формула - 6х6 Двигатель – КАМАЗ 740.662-300 (Евро-4) Мощность двигателя – 300 л.с. КПП – 154, механическая, 9-ступенчатая Кабина – дневная, без спального места Подвеска – рессорная Размер шин – 425/80R21 Межосевые и межколесные блокировки. Выхлоп вверх. Специальная обработка с предварительной грунтовкой и окрашива- нием высококачественной двухкомпонентной краской и последующей сушкой. Надпись «ОГНЕОПАСНО» с трех сторон цистерны. Цвет цистерны: Оранжевый Оборудование для разгрузки расположено в закрываемом технологи- ческом шкафу с левой стороны. Стальной трубопровод 3” для донной загрузки и выгрузки. Шаровой кран с ручным управлением Ду80 на сливном трубопро- воде. Возможности разгрузки: самотеком под действием гравитации или с помощью насоса через узел выдачи топлива. Насосная станция СВН-80. Счетчик жидкости ДД-25. Раздаточный пистолет.

		<p>Огнетушитель 6 кг в пластиковом боксе – 2 шт.  Противооткатные упоры с креплениями – 2шт.  Ящик для песка – 1 шт.  Барaban с кабелем заземления 15 м. с намоткой и зажимом.  Тахограф с блоком СКЗИ.  Проблесковые маяки – 2 шт.  Устройство ограничения скорости.  Главный выключатель АКБ.</p>	
7	Количество и размеры закупаемого материала.	<p>Базовое шасси – КАМАЗ-43118  Вместимость цистерны – 11.200 л.  Количество отсеков – 2  Габаритные размеры: 8.440 x 2.550 x 3.740 мм  Масса снаряженная – 11.260 кг  Масса полная – 21.600 кг  Грузоподъемность – 10.340 (при плотности 0,86 т/м3)  Нагрузка на переднюю ось – 5.800 кг  Нагрузка на заднюю тележку – 15.800 кг  Колесная формула - 6х6  Двигатель – КАМАЗ 740.662-300 (Евро-4)  Мощность двигателя – 300 л.с.  КПП – 154, механическая, 9-ступенчатая  Кабина – дневная, без спального места  Подвеска – рессорная  Размер шин – 425/80R21  Межосевые и межколесные блокировки.  Выхлоп вверх.  Специальная обработка с предварительной грунтовкой и окрашиванием высококачественной двухкомпонентной краской и последующей сушкой.  Надпись «ОГНЕОПАСНО» с трех сторон цистерны.  Цвет цистерны: Оранжевый  Оборудование для разгрузки расположено в закрываемом технологическом шкафу с левой стороны.  Стальной трубопровод 3” для донной загрузки и выгрузки.  Шаровой кран с ручным управлением Ду80 на сливном трубопроводе.  Возможности разгрузки: самотеком под действием гравитации или с помощью насоса через узел выдачи топлива.  Насосная станция СВН-80.  Счетчик жидкости ДД-25.  Раздаточный пистолет.  Огнетушитель 6 кг в пластиковом боксе – 2 шт.  Противооткатные упоры с креплениями – 2шт.  Ящик для песка – 1 шт.  Барaban с кабелем заземления 15 м. с намоткой и зажимом.  Тахограф с блоком СКЗИ.  Проблесковые маяки – 2 шт.  Устройство ограничения скорости.  Главный выключатель АКБ.</p>	1 шт
11	Дата поставки материала.	март 2022 г	

Главный инженер:



Сидоров Е.Г.