

###

Утверждаю

Исполнительный директор ООО "ПиР-ПАК"
И.Ю.РязановТехническое задание на поставку гофроупаковки для ООО "ПиР-ПАК" на
август-октябрь 2022 год

1	Наименование	Обечайка 405x270x100 Т-22 В бурый
	Кол-во в месяц (ориентировоч.)	500 шт.
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складная бурая обечайка
	Длина	405
	Ширина	270
	Высота	100
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	без печати
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т22
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	В
	Количество слоев	3
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
2	Наименование	Обечайка 410*275*100 Т-23а В бурый
	Кол-во в месяц (ориентировоч.)	6000 шт.
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складная бурая обечайка
	Длина	410
	Ширина	275
	Высота	100
	Способ сборки	ручная
	Нанесение печати на гофроящик	без печати
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да



	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
3	Наименование	Гофропрокладка 220х320 Т-21Е бурый
	Кол-во в месяц (ориентировочн.)	500 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Гофропрокладка из микрогофрокартона, бурого цвета
	Длина	220
	Ширина	320
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т21
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"Е".
	Количество слоев	3
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

4	Наименование	Гофропрокладка 1200х800 Т-23 В бурый
	Кол-во в месяц (ориентировочн.)	1000 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Гофропрокладка из трехслойного гофрокартона, бурого цвета
	Длина	1200
	Ширина	320
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

5	Наименование	Гофроуголок 50х50х1000 Т-23 В бурый
	Кол-во в месяц (ориентировоч.)	3000 шт.
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Гофроуголок из гофрированного трехслойного картона, бурого цвета
	Длина	50
	Ширина	50
	Высота	1000
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2000, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

7	Наименование	Гофропрокладка 330х260_ТГ В бурый
	Кол-во в месяц (ориентировоч.)	60000 шт.
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Гофропрокладка из бурого картона
	Длина	330
	Ширина	260
	1200*800*2000, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки ТГ
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

Директор Департамента закупок
менеджер по закупкам

Лобанов С.Н.
Ожерельева О.Б.