

Утверждаю

Исполнительный директор ООО "Пир-ПАК"

/И.Ю. Рязанов

### Техническое задание на поставку гофроупаковки для ООО "Пир-ПАК" на август-октябрь 2022 год

Ящики из гофрированного картона должны быть предназначены для упаковывания, транспортировки и хранения продуктов питания. Для склеивания слоев картона должны применяться клеи, допущенные органами Роспотребнадзора для пищевой промышленности. Наличие аллергенов в составе, в том числе в клее - не допускается.

1	Наименование гофроящика (Чертеж №1)	Ящик из картона гофрированного самосборный 340*270*140 Т24С (бурый без печати) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции:  -Сыр.
	Кол-во в месяц (ориентировоч.)	5000 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами Без перфорации
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 1 прилагается):	
	Длина	340
	Ширина	270
	Высота	140
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	печать манипуляционных знаков
	Кол-во цветов печати	1
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "рюмка и вилка"; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т-24
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"С".
	Количество слоев	3
	Вес, г	100 гр
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гараптийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»



2	Наименование гофроящика (Чертеж №2)	Ящик из картона гофрированного самосборный 470*280*130 П32 ВС (бурый без печати) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировонч.)	11000 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами Без перфорации
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 2 прилагается):	
	Длина	470
	Ширина	280
	Высота	130
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	печать манипуляционных знаков
	Кол-во цветов печати	1
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" ; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки П32
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"ВС".
	Количество слоев	5
	Вес, г	400 гр.
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гараптийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
3	Наименование гофроящика (Чертеж №3)	Ящик из картона гофрированного самосборный 360*150*110 Т23В (бурый без печати) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировонч.)	5000 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами Без перфорации



	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 3 прилагается):	
	Длина	360
	Ширина	150
	Высота	110
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	печать манипуляционных знаков
	Кол-во цветов печати	1
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" ; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки T23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	100 гр
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гараптийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
4	Наименование гофроящика (Чертеж №4)	Ящик из картона гофрированного самосборный 480*290*180 П32 ВС (бурый без печати) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировонч.)	10000 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами Без перфорации
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 4 прилагается):	
	Длина	480
	Ширина	290
	Высота	180
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	печать ман.знаков
	Кол-во цветов печати	1
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" ; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	



	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки ПЗ2
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"ВС".
	Количество слоев	5
	Вес, г	486 гр.
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гараптийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
5	Наименование гофроящика (Чертеж №5)	Ящик из картона гофрированного самосборный 132*129*200 Т23В Cheese Gallery ( печать)черный для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировоч.)	13000 шт.
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с дном, ласточкин хвост и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными
		Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 5 прилагается):	
	Длина	132
	Ширина	129
	Высота	200
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	да (офсетная)
	Кол-во цветов печати	2
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры""рюмка вилка", "верх" ; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	80
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гараптийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»



6	Наименование гофроящика (Чертеж №6)	Ящик из картона гофрированного самосборный 220*220*150 Т24С (бурый без печати) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировочн.)	1000 шт.
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами Без перфорации Дополнительно: отверстия, 20Х96 мм, по 2 шт.на каждой стороне короба.
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 6 прилагается):	
	Длина	220
	Ширина	220
	Высота	150
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	печать ман.знаков
	Кол-во цветов печати	1
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"Рюмка, вилка", петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т24
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"С".
	Количество слоев	3
	Вес, г	230
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
7	Наименование гофроящика (Чертеж №7)	Ящик из картона гофрированного самосборный 360*220*120 Т24В Сваля (белый с печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировочн.)	500 шт.
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами



		Без перфорации
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 7 прилагается):	
	Длина	360
	Ширина	220
	Высота	120
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	с печатью
	Кол-во цветов печати	2
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры"; "верх" ; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т24
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гараптийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности
8	Наименование гофроящика (Чертеж №8)	Ящик из картона гофрированного самосборный 174*129*200 Т23 В Тильзигер Сваля (белый с печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировоч.)	30000 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с дном "ласточкой" хвост и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными
		Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 8 прилагается):	
	Длина	174
	Ширина	129
	Высота	200
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	да
	Кол-во цветов печати	2
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "верх" ; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	



	Цвет картона (бурый, белый)	белый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	92
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -20 до +35°C, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гараптийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
9	Наименование гофроящика (Чертеж №9)	Ящик из картона гофрированного самосборный 270*140*145 Ашан Т24С (белый без печати) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировоч.)	10000 шт.
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с дном "Ласточкин хвост" и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 9 прилагается):	
	Длина	270
	Ширина	140
	Высота	145
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	печать ман.знаков
	Кол-во цветов печати	1
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" ; "петля Мебиуса"
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т24
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"С".
	Количество слоев	3
	Вес, г	111
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -20 до +35°C, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гараптийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»



10	Наименование гофроящика (Чертеж №10)	Ящик из картона гофрированного самосборный 270*152*155 Ламбер (бурый с печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировочн.)	80000 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с дном "ласточкин хвост" и четырехклапанной крышкой со стыкующимися наружными Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 10 прилагается):	
	Длина	270
	Ширина	152
	Высота	155
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	с печатью
	Кол-во цветов печати	2
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" ; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки T24
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"С".
	Количество слоев	3
	Вес, г	114
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -20 до +35°C, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гараптийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
11	Наименование гофроящика (Чертеж №11)	Ящик из картона гофрированного самосборный 260*140*114 T23В (белый без печати) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировочн.)	2000 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с дном "ласточкин хвост" и четырехклапанной крышкой со стыкующимися наружными



		Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 11 прилагается):	
	Длина	260
	Ширина	140
	Высота	114
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	печать ман.знаков
	Кол-во цветов печати	1
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" ; "петля Мебиуса"
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки T23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	96
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -20 до +35°С, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гараптийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
12	Наименование гофроящика (Чертеж №12)	Ящик из картона гофрированного самосборный 260*140*114 T23B Cheese Gallery (белый с печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировочн.)	1000 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с дном "ласточкин хвост" и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными
		Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 12 прилагается):	
	Длина	260
	Ширина	140
	Высота	114
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	с печатью
	Кол-во цветов печати	2
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "верх" ; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да



	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки T23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	96
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -20 до +35°C, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гараптийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
13	Наименование гофроящика (Чертеж №13)	Ящик из картона гофрированного самосборный 138*210*211 T23B Cheese Gallery Сырная тарелка (белый с печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр Прямой контакт с продуктом: нет
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировонч.)	400 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с дном "ласточкин хвост" и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными
		Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 13 прилагается):	
	Длина	138
	Ширина	210
	Высота	211
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	с печатью
	Кол-во цветов печати	2
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "верх", "ЕАС", "Рюмка, вилка" ; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки T23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	96
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -20 до +35°C, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гараптийный срок годности – 6 месяцев



	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
14	Наименование гофроящика (Чертеж №14)	Ящик из картона гофрированного самосборный 170*115*150 Т25Е Ламбер "Голландский " (белый с печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировочн.)	60000 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с дном "ласточкин хвост" и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными
		Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры лотка, мм (чертеж № 14 прилагается):	
	Длина	170
	Ширина	115
	Высота	150
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	с печатью
	Кол-во цветов печати	3
	Манипуляционные знаки, петля Мебиуса	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" ; петля Мебиуса
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т25
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"Е".
	Количество слоев	3
	Вес, г	80
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -20 до +35°С, относительной влажности воздуха от 25-70%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
15	Наименование гофроящика (Чертеж №15)	Ящик из картона гофрированного самосборный 170*115*150 Т25Е Ламбер "Маасдам" (белый с печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.