




Разрез 3-3 (армирование)




Разрез 1-1 (опалубка)




Разрез 2-2 (опалубка)



Разрез 3-3 (н.2) (опалубка)



Разрез А-А (опалубка)




Спецификация материалов

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Вес ед.к.г.	Примеч.
1	ГОСТ 34028-2016	Ф12 А500С, L=4740,0м	-	0,888	4209,1кг
2	-----//-----	Ф8 А240, L=370	700	0,15	105,0кг
3	-----//-----	Ф12 А500С, L=1000	243	0,89	216,3кг
Ф1	-----//-----	Фиксатор Ф12 А240, L=1200	230	1,07	246,1кг
		Бетон кл. В25, W6, F100	-	-	68,4м³
		Бетон кл. В7,5 (подготовка)	-	-	14,0м³
		Подготовка из ПГС	-	-	27,8м³

Ведомость деталей

Марка, поз.	Эскиз
2	
3	
Ф-1	



- * - размеры до наружной грани арматуры.
- Площадку для навоза ПРМ1* выполнить зеркально площадке ПРМ1 относительно буквенных осей.
- При устройстве фундаментов Фн-2а по оси 21 предусмотреть выпуски арматуры Ф12А500С для связи арматуры навозных приямков.

7-02-21-КМ8

7-02-21-КМ8						"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов" в с. Казинка Шпаковского района, Ставропольского края"			
Изм.	Кол.чт.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Телятник для разных возрастных групп (позиции 14 - 29 по ГП)	Стр.	Лист	Листов
1	3	Изм.	25-27	Буд	18.04.21		Р	11	
Гл. констр.	Паленый	Исполн.	Бушман	Рукинова	17.12.21				
Н. контр.	Рукинова				17.12.21	Навозный приямок ПРМ-1			000 "ГЕОпроект"