



Тип 1. Покрытие проездов из бетона.

Покрытие бетон В25, F300 (F <sub>2</sub> ) армированного сеткой из ф10 А500С с яч.200х200мм - h=0,20м
Гравийно-песчаная смесь с добавкой 30% щебня ГОСТ 25607 h=0,15м
Гравийно-песчаная смесь С6 по ГОСТ25607 h=0.15м
Уплотненный грунт Р=1,65 т/м3




Тип 2. Покрытие проездов из гравия.

Гравийно-песчаная смесь С6 (фр. 0-20) с добавкой 30% щебня марки 600 ГОСТ 25607 h=0,15м
Гравийно-песчаная смесь С5 (фр. 0-40) ГОСТ 25607 h=0.15м
Уплотненный грунт Р=1,65 т/м3




Тип 3. Покрытие тротуаров из цем.-песч. плитки.



Тип 4. Покрытие откоски.


Стяжка бетонная В15 армированная сеткой ф5 Вр1 100х100мм h= 0,12-0,15 м
Щебень фракция 20-40мм, ГОСТ8267-97 h=0.05 м
Песчаная подушка h=0,15 м
Уплотненный грунт Р=1,65 т/м3



Общие указания  
1. Коэффициент уплотнения ПГС для типов покрытия 1, 2, 5 - 0,98  
2. Коэффициент уплотнения ПГС, песка и щебня для типов покрытия 3, 4 - 0,96

Тип 5. Покрытие проездов из асфальтобетона

А/бетон плотный из мелкозернистой щебеночной смеси тип"Б" марки I, ГОСТ 9128-2013 - 0,07м
Гравийно-песчаная смесь С4 фр. 0-80 мм (обогащенная с содержанием гравия 65%-75%), ГОСТ 25607-2009 - 0,25м
Уплотненный грунт Р=1,65 т/м3



						7/02-21-ГП		
						"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов" в с. Казинка Шпаковского района, Ставропольского края"		
Изм.	Колуч	Лис	№	Погн.	Дат	Стату	Лист	Листов
Исполнит.	Резникова	Резникова	Резникова	Резникова	23.12.21	Р	13	
Н. контр.	Рукинова	Рукинова	Рукинова	Рукинова	23.12.21	Конструкции покрытий.		000 "ГЕОпроект"
ГИП	Кулаков	Кулаков	Кулаков	Кулаков	23.12.21			