



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КУБАНСКАЯ СТЕПЬ»

353714 Краснодарский край
Каневской р-н п. Кубанская Степь
ул.Набережная39
р.с. 40702810030340100627
в ПАО Сбербанк
Краснодарское отделение № 8619
к.с.
301018101000000000602
БИК 040349602
ИНН 2334005509

Генеральный директор
АО «Кубанская степь»
Костенко З.В.

№ Б/н от 19.09.2022 г.

Техническое задание.

Технические характеристики гидрофицированного прицепного грейдера МС-105.

Наименование характеристики	Значение характеристики
Тип	полуприцепной
Базовый тягач	Тракторы Т-150К, МТЗ-1221, CASE, МТЗ-1523, New Holland и др. с тяговым классом 2 и более, со стандартной 3-точечной сцепкой
Управление рабочим органом	гидравлическое
Допускаемое тяговое усилие, кН (тс)	100(10)
Длина отвала, мм	3660
Высота отвала, мм	640
Диапазон углов резания, градус	28-70
Угол разворота заднего моста грейдера, градус	20
Угол наклона колес, градус	20
Масса грейдера эксплуатационная, без дополнительного оборудования, кг	3700
Масса дополнительного оборудования, кг, не более (комплект балансирной тележки)	530
Габаритные размеры грейдера, мм	
– длина	6610
– ширина (по отвалу)	3660
– высота	2400
Скорость движения, км/ч, не более	20

Данный грейдер обладает оптимальным соотношением размера и веса для выполняемых им работ благодаря грузу-утяжелителю, предусмотренному конструкцией.

Старший инженер ПАО «Кубанская степь»



Белевцев С.А.