

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Опрыскиватель прицепного типа AMAZONE UX6200 SUPER

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования	
1	Наименование объекта.	ЦРМ	
2	Наименования и местонахождения организации.	Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие «Чапаевское» Юридический адрес: 356212, Российская Федерация, Ставропольский край, с.Казинка, ул. Ленина, д.71 Почтовый адрес: 355029, Российская Федерация, Ставропольский край, с. Казинка, ул. Ленина, д. 71	
3	Стадийность поставки.	Один этап.	
4	Местоположение объекта производства.	Ставропольский край, Шпаковский район, с. Казинка, заезд Западный, 14	
5	Для каких целей закупается материал.	Опрыскивание полей	
6	Техническое описание закупаемого материала.	Опрыскиватель прицепного типа Объем основного бака для рабочего раствора 6600 л Ширина захвата (длина штанги) 36 м Насос, производительность 520 л/мин. Количество секций опрыскивания 13 Расстояние между распылителями 25 см Система стабилизации штанги (тип подвески) маятниковая подвеска Диапазон рабочих высот штанги 50 - 250 см (от - до) Насос, тип мембранно-поршневой Функционал насоса заполнение, смешивание, опрыскивание, промывка Смешивание гидравлическая мешалка Рукомойник 20 л Транспортная ширина (штанги сложены) 2,60 м Транспортная длина (штанги сложены) 6,8 м Транспортная высота 3,35 м Вес пустого опрыскивателя 4300 кг Колеса, типоразмер 520/85R46 Вес опрыскивателя при условии заполнения всех баков (рабочий раствор, вода, топливо, масло) 10920 кг Тип автоматическое вождение (курсоуказатель, подруливающее устройство, гидравлический автопилот) GPS-Switch, GPS-Track, GPS-Maps Система амортизации опрыскивателя пневматическая подвеска Агрегатирование с трактором какой мощности 120 - 150 л.с Диапазон изменения ширины колеи (от - до) 150 - 225 см	
7	Количество и размеры закупаемого материала.	Опрыскиватель прицепного типа AMAZONE UX6200 SUPER	1 шт
11	Дата поставки материала.	Февраль 2023 г.	

Главный инженер



Дюмин О.Н.