

Техническое задание

Вид смазочного материала	Спецификация масла, допуски и одобрения	Тара	Физико-химические свойства						Единица измерения	Итого по ассортименту
			индекс вязкости не менее	целочное число не менее мКОН/г	Температура вспышки в открытом тигле, °С не менее	Пенетрация при 25°С мм-1	Вязкость базового масла при 40 °С, мм2/с			
Импортные масла для импортной техники										
Антифриз красный А-40	Cummins 14603, John Deere H24A2/C2, G12	209							л	26 234
Масло гидравлическое HLP 46	ISO6743/4 HV, DIN 51524 P3 HVLР DIN 51524-3 (HVLР), ISO 11158 (HV), ASTM D6158 (HV), Eaton Vickers, Denison, Fives Cinclimat	209	161			230			л	38 040
Масло гидротрансмиссионное 10W30 (УТТО)	API GL-4, ZF TE ML 03E/05F, CASE MS 1207/1209, JDM 120C, Case New Holland MAT 3525/3526, Massey Ferguson M 1145, 1143, 1141, 1138, 1135, Cat TO-2,	209	152			220			л	21 986
Масло моторное 5W-40 (легковой транспорт)	API SN/CF A3/B4 GF-4, Renault RN 0710/0700, MB-229.5, VW 502.00/505.00	4	172			230			л	1 676
Масло моторное 5W-40 (легковой транспорт)	API SN/CF A3/B4 GF-4, Renault RN 0710/0700, MB-229.5, VW 502.00/505.01	60	172			230			л	1 380
Масло моторное 5W-30 (легковой транспорт)	API SL A5/B5 одобрено KIA Hyundai.	4	161	9,8		238		60,16	л	160
Масло моторное минеральное 15W-40	ACEA E7 API C4/S1 Cummins CES 20078, Deutz DQC III-10, MB-Approval 228.3, New Holland NH 330H, Caterpillar ECF-2	209	150	11		220			л	59 728
Масло моторное полусинтетическое 10W-40 для тяжело нагруженных дизельных двигателей	ACEA E4/E7, API C4-4, MB-Approval 228.5, MAN M 3277, MTU Cat.3, Cummins CES 20078, Volvo VDS-3, Renault RLD-2, Mack EO-N, Deutz DQC-IV-10, Scania LDF-3, DAF Extended Drain	209	151	14		238			л	20 005
Масло трансмиссионное 75W-90	API GL-5, ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16D/17B/19B/21A/24A	209	163			188			л	627
Масло трансмиссионное 75W-90	API GL-4, API MT-1, MIL-PRF-2105E.	209							л	0
Масло трансмиссионное 80W-90 (гипоидные передачи, ведущие мосты)	API GL-5, ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16D/17B/19B/21A/24A, MAN 342 M2	209	100			219			л	5 205
Масло трансмиссионное 80W-90	API GL-4, ZF TE ML 08,24A,	209							л	1 254
Масло трансмиссионное 85W-140	API GL-5, ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16D/17B/19B/21A/24A, Scania STO 1.0, Volvo 97321	209	108			228			л	7 615
Масло трансмиссионное DA 80W-90 (Limited Slip-самоблокирующийся), (для JCB передний мост с гидравлическим тормозом)	API GL-5-L5, MIL-PRF-2105, ZF TE-ML 05C/12C/21C	209	107			210			л	1 672
Масло трансмиссионное (редукторное)	Omaly S4 GNV 150, ISO 12925-1, DIN 51517-3,	209	130			265			л	747
Масло трансмиссионное для АКПП ATF	DEXRON II D, G3	20	150			230			л	2 213
Смазка высокотемпературная, NLGI 2, литиево-комплексный загуститель	DIN 51517-3 (CLP)	0,4					165-295	220	кг	15 000
Смазка высокотемпературная, NLGI 2, литиево-комплексный загуститель	DIN 51825: KP2P-30	18					165-295	220	кг	2 988
Смазка минеральная водостойкая с противозадирными свойствами (EP), NLGI 2, литиево-кальцевый загуститель	DIN 51502: KP2 K-20	0,4					165-295	220	кг	800
Смазка минеральная водостойкая с противозадирными свойствами (EP), NLGI 2, литиево-кальцевый загуститель	DIN 51502: KP2 K-20	18					165-295	220	кг	198
Антифриз зеленый	G-12 Daimler	20							л	120
Масло моторное G-profi GT синтетическое 10W40	API C4-4, ACEA E4/E7, MB-Approval 228.5, MAN M 3277, Renault Trucks RXD/RLD-2, Cummins CES 20078, MTU cat. 3, JASO DH-1, Detroit Diesel DDC 94K15, MACK EOM-Plus, Scania LDF, Komatsu	20	151	14		238			л	120

Доставка: Краснодарский край, г. Челябинск
Предоставить сертификаты соответствия
Предоставить отсрочку платежа

Сергей Березовский