

Техническое задание

Автомобиль: SITRAK (ZZ4256V364HE)– количество 3 шт.

Тип машины	Тягач
Модель	ZZ4256V364HE
Колесная формула	6x4
Габаритная длина, мм	7239
Габаритная ширина, мм	2496
Колесная база, мм	3600+1400
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	~ 9000-9200
Технически допустимая масса транспортного средства, кг	32000
ДВИГАТЕЛЬ	
Модель двигателя	MC11.44-50
Тип	Четырёхтактный дизель
Количество и расположение цилиндров	6, рядное
Рабочий объем цилиндров, см3	10518
Мощность двигателя, л.с.	440
Экологический класс	ЕВРО V
Система питания (тип)	Common rail (BOSCH), впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	BOSCH
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH
Форсунки (тип, маркировки)	BOSCH
Воздушный фильтр	MANN & HUMMEL
Нейтрализатор (Маркировка)	Tenneco, WG1034120016 по лицензии США
Трансмиссия	
Тип	Механическая
КПП	ZF 16S2530TO (16 ступ, синхронизированная, с раздаткой, без ретардера)
Подвеска	
Передняя	Рессорная
Задняя	Пневматическая
Тормозная система	
Комплектация	EBS
Другие параметры:	
Гидрофицирован для подъема кузова полуприцепа «Тонар»	
Сцепление (марка, тип)	WABCO, 430PULL, сухое, однодисковое, привод – гидравлический с пневмоусилителем
Рулевое управление	ZF8118, с гидроусилителем

Передняя ось

VPD71 (7-тонная, с дисковыми тормозами)

Задние мосты

MCY13 (лицензионный, MAN, дисковые
тормоза, подушки/рессоры, полуоси)

Топливный бак, л

600+400 Двухкамерный

Шины

315/80R22.5 Бескамерная

Седло

JOST 50# 36DV E-mark

Кабина

C7H-P низкая, с одним спальным местом, с
металлическим бампером, автономный
отопитель на 4 кВт, с роскошным пакетом, без
холодильника, без проблесковых маячков, с
колпаком-обтекателем+направляющей планкой

Гидрофицированы для подъема кузова полуприцепа «Тонар» !

Генеральный директор

ООО «МТС-ГК «Степь»



Бондарь А.В.