


/А.Ю. Ключко

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку скотча для нужд
ООО «Маслозавод Тотемский» на период февраль – апрель 2023 года

1. Предмет тендера

Предметом закупки по настоящему техническому заданию является поставка скотча для упаковки готовой продукции на производственных площадках ООО «Маслозавод Тотемский».

2. Перечень наименований

№ п/п	Наименование, характеристики, сорт, артикул товара	Нормативные документы (ГОСТ, ТУ) Технологические требования	Назначение	Место поставки	Кол-во (шт.)
1	Скотч прозрачный 48мм*120м 45мкм	Материал ВОРР, Цвет прозрачный Толщина ленты 45 мкм Ширина ленты 48 мм +/-2 Длина ленты на менее 120 м Размер втулки 76 мм Относительное удлинение при разрыве не менее 110% Клеевая основа - синтетический каучук, акриловая эмульсия, клеевая композитная, которая должна обеспечивать надежное прилипание к гофрированному картону, влагонепроницаемому полиэтилену, упаковке из бумаги. Толщина клеевого слоя не менее 45 мкм Липкость не менее 650 с Диапазон температуры эксплуатации от минус 18С до плюс 40С	Для упаковки готовой продукции на производстве нных площадках ООО «Маслозавод Тотемский»	Вологодская область, Тотемский район, поселок Мясокомбината, д. 15В. Возможна поставка до терминала Транспортной компании в городе Вологда, Вологодской области	3000
2	Скотч синий 48мм*66м 45 мкм	Материал ВОРР, Цвет синий Толщина ленты 45 мкм Ширина ленты 48 мм +/-2 Длина ленты на менее 66 м Размер втулки 76 мм Относительное удлинение при разрыве не менее 110% Клеевая основа - синтетический каучук, акриловая эмульсия, клеевая композитная, которая должна обеспечивать надежное прилипание к гофрированному картону, влагонепроницаемому полиэтилену, упаковке из бумаги. Толщина клеевого слоя не менее 43 мкм Липкость не менее 650 с Диапазон температуры эксплуатации от минус 18С до плюс 40С	Для упаковки готовой продукции на производстве нных площадках ООО «Маслозавод Тотемский»	Вологодская область, Тотемский район, поселок Мясокомбината, д. 15В. Возможна поставка до терминала Транспортной компании в городе Вологда, Вологодской области	500

3	Скотч красный 48мм*66м 45 мкм	Материал ВОРР, Цвет синий Толщина ленты 45 мкм Ширина ленты 48 мм +/-2 Длина ленты на менее 66 м Размер втулки 76 мм Относительное удлинение при разрыве не менее 110% Клеевая основа - синтетический каучук, акриловая эмульсия, клеевая композитная, которая должна обеспечивать надежное прилипание к гофрированному картону, влагонепроницаемому полиэтилену, упаковке из бумаги. Толщина клеевого слоя не менее 43 мкм Липкость не менее 650 с Диапазон температуры эксплуатации от минус 18С до плюс 40С	Для упаковки готовой продукции на производственных площадках ООО «Маслозавод Тотемский»	Вологодская область, Тотемский район, поселок Мясокомбината, д. 15В. Возможна поставка до терминала Транспортной компании в городе Вологда, Вологодской области	500
ИТОГО					4 000

2.1 Температурный режим эксплуатации: от - 18°С до +40°С.

2.2 **Срок поставки продукции: с момента подписания договора по «30» апреля 2023г.** по заявке Заказчика. Доставка осуществляется силами Поставщика (стоимость доставки включена в стоимость товара).

2.3 Место поставки: Вологодская область, Тотемский район, поселок Мясокомбината, д. 15В (возможна доставка до терминала ТК в г. Вологда)

2.4 Заказчик оставляет за собой право разделения указанных объемов между несколькими Поставщиками.

2.5 Цена включает в себя все расходы, связанные с производством, печатью, нанесением DataMatrix кода и доставкой.

2.6 Фиксация цены устанавливается на период поставки полного объема товара.

2.7 Решение о выборе победителя и о заключении договора поставки принимается только после проведения испытаний на оборудовании производственной площадки.

3. Общие требования

3.1. Качество поставленного скотча должно соответствовать НД производителя. Не допускается наличие трещин, запрессованных складок, сквозных отверстий и посторонних включений, не допускается наличие обрывов пленки в рулоне.

3.2. Продукция сопровождается Паспортами качества на каждую поставку, в котором должно быть указано: наименование предприятия изготовителя, наименование продукции, обозначение нормативной документации, типоразмер (толщина, ширина, вес), номер партии, дата изготовления, количество рулонов в партии, назначение, Гарантийный срок хранения.

Паспорт качества подписывается руководителем предприятия (начальником ОТК), руководителем технического контроля;

3.3. Каждое наименование и каждая партия должны сопровождаться транспортной этикеткой и биркой на продукцию

3.4. Скотч должен быть упакован в картонные коробки;

3.5. Оригиналы транспортной накладной, товарной накладной ТОРГ-12, документов качества и счет-фактуры следуют одновременно с товаром;

3.6. **Решение о выборе победителя и о заключении договора поставки принимается только после проведения испытаний на оборудовании производственной площадки.**

4. Условия оплаты

4.1 Оплата товара осуществляется с отсрочкой платежа с даты подписания товарной накладной формы ТОРГ-12 материально ответственным лицом на складе Заказчика (желательное условие).