


Техническое задание для комбикормовой линии – 2 шт.

Линия по приготовлению комбикорма производительностью до 4,5 т/ч состоит из двух смесителей Н-033/4 с фильтрами аспирации, дробилки Н-119/5(30 кВт), двух электронных весов, устройство управления рецептурой, шнекового транспортера Т-403, диам.150мм., дл.6м., шкаф управления

Общая площадь занимаемой линии – 8-12м²



Технические характеристики смесителей кормов.

Основные параметры	Значение
Емкость (кг)	2000
Емкость (м.куб.) полный	4,40
Высота (мм)Фильтры аспирац. верхние	4195
Ширина(мм)Фильтры аспирац. верхние	1820
Мощность электродвигателя (кВт)	3,0
Масса (кг)	470

Привод мешалки - ременная передача.

Конструкция смесителя обеспечивает ввод премикса и добавок прямо в помол для смешивания и предотвращает их оседание в аспирационной системе.

Аспирационная система - обеспечение тонкой и грубой очистки воздушной смеси.

Время выгрузки полного смесителя транспортером - не более 12 мин.

Гарантийный срок - 12 месяцев.

Технические характеристики дробилки кормов.

- Производительность до 4.5 т/ч.
- Мощность эл. двигателя – 30 кВт.
- Масса – 700кг
- Кол-во обслуживающего персонала - 1 чел.
- Количество молотков дробилки - 36 шт.
- Возможность перестановки молотков дробилки по мере их износа.
- Срок эксплуатации - не менее 5 лет.
- Длина трубопровода соединения дробилки и смесителя – 2шт по 3м.
- Гарантийный срок - 12 месяцев.

Комплектность

- дробилка;
- сито (размер ячейки согласовывается с заказчиком);
- 10 метров нагнетающего рукава диам.100мм;
- 6 метров рукава диам. 110мм;
- сепаратор-инжектор;
- камнеулавливатель с магнитной ловушкой;
- разделитель потоков на два смесителя

The block contains two handwritten signatures in blue ink. The first is a stylized signature, and the second consists of the initials 'С.В.' followed by a surname, likely 'С.В. Алекс'.