

Техническое задание

на закупку БОПП пленки для производства

Номенклатура		Объем, кг	Основные характеристики:	
Пленка БОПП	10 000 период поставки март- апрель 2023г.	Ширина, мм	310	
		Толщина, мкм	40	
		Плотность, г/см³	до 40	
		Прочность при разрыве, Мпа (продольное/поперечное направление)	Не менее 140/250	
		Относительное удлинение при разрыве, % (продольное/поперечное)	Не более 200/70	
		Усадка при температуре 120°C 5 мин, % (продольное/поперечное)	Не более 4/2	
		Прочность сварного шва при 130°C 1 бар 1 сек., Н/15 мм	Не менее 2,8	
		Диапазон температуры сваривания, °C	105-150	
		Внутренний диаметр ролика намотки, мм	76	
		Вес намотки рулона, кг	14 - 18	
		Назначение:	Гибкая пленка, предназначенная для непосредственного контакта с пищевой продукцией	
1	Число склеек (обрывов) ленты в бобине	Места склеек должны быть отмечены с торца видимыми цветовыми сигналами.		
2	Требование к формированию бобин и качеству намотки	Бобины должны иметь плотную, ровную намотку, без морщин, складок. Торцевая поверхность бобин должна быть ровная, без выступов, впадин, надрывов, отверстий. Деформация втулки не допускается.		
3	Потребительская упаковка бобин	Бобины должны быть завернуты в оберточный материал. Концы оберточного материала должны быть загнуты на торцы бобин и заправлены внутрь втулок, скреплены липкой лентой или другим обвязочным материалом.		
4	Транспортная упаковка	Каждый ряд из бобин, установленных на паллет торцом вниз, прокладываются листом гофрокартона, последний ряд сверху укрывается. Паллет по периметру обернут пленкой «стрейч»		

Условия поставки: Доставка за счет Поставщика до склада Покупателя по адресу: Ростовская область, г.Новочеркасск, ул.Спортивная, 4.

Особые условия: Перед поставкой необходимо тестирование 2х рулонов весом не менее 7,5 кг.

Условия оплаты: Оплата по факту поставки в течение 3х дней

Ответственное лицо по ТЗ: Кужилев Эльдар Васильевич тел.8-989-710-11-48

Согласовано: Заместитель директора по розничным продажам

Лагутин Д.Г.

