

Техническое задание на топливозаправщик "АГЗ-4,9 на шасси ГАЗ-3309" для ООО "СР"

Технические характеристики	
Базовый автомобиль	ГАЗ-3309
Двигатель	Д-245.7Е3 (дизель)
Колесная формула	4Х2
Номинальная вместимость цистерны	4900 литров
Время слива самотеком	не более 24 мин
Время слива при помоци насоса	не более 17 мин
Материал цистерны:	сталь повышенной прочности 09Г2С 3мм
Насос модель	BC-80,(СВН-80А)
Цистерна	эллиптической формы
Внутренняя поверхность цистерны обработана маслобензостойким антистатическим составом	
Окраска наружных поверхностей (цистерна, коммуникации):	эмаль Tikkurila PAL-2004 повышенной стойкости
Дыхательный клапан двустороннего действия с встроенным фильтром (высокая надежность при зимних условиях эксплуатации	
Наличие полной автоматизации наполнения цистерны, нижний и верхний тип наполнения своим или посторонним насосом	
Электронное или механическое управление педалью газа	
Пластиковые пеналы для рукавов	
Пластиковый ящик для песка	
Электро-пневмо выключение донных клапанов и КОМ	
Управление с централизованного пульта в кабине со световой индикацией	
Фильтр сетчатый в алюминиевом корпусе, удобство в обслуживании (разборный корпус, сетка), тонкость фильтрации 25мкм	
Цистерна АГЗ является средством измерения с погрешностью + 0,4%	
Высокие показатели надежности, подтверждаемые контрольными испытаниями:	
- приемочный уровень средней наработки на отказ - 1000 час	
- браковочный уровень средней наработки на отказ - 150 час	
- установлены донные клапана и дуги, исключающие пролив топлива при опрокидывании АГЗ	
Средний срок службы АГЗ, лет (к.м.):	10 (300000)
Ресурс работы технологического оборудования АГЗ до первого капитального ремонта 3000 час	
При наполнении своим или сторонним насосом автоматика на отключение КОМ и донных клапанов, подача звукового и светового сигнала на розетку автоматизированной системы налива	
При заправке верхним способом подается сигнал на систему автоматизированной системы налива стороннего насоса	

При выдаче топлива или перекачки минуя собственную емкость, предусмотрено аварийное отключение при срабатывании датчиков давления масла в двигателе или перегрева рабочей жидкости в двигателе

Гарантия на изделие 1 год., возможно расширение гарантийного срока эксплуатации

Условия поставки

Количество поставляемой техники	1 ед.
Срок поставки	Срочно
Адрес места поставки	Ставропольский кр.Илаговский р-н, п.Советское Руно, ООО "Ставропольское руно"

Ген.директор

Ковган А.В.

