





Стропильная ферма Ф-2



2



Спецификация материалов на ферму Ф-2

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Вес ед.кг.	Примеч.
1	ГОСТ 30245-2012	□120x120x5,0, Лобщи.=2,0м	-	17,55	35,1кг
2	-----//-----	□120(h)x120x5,0, Лобщи.=4,0м	-	17,55	70,2кг
3	-----//-----	□100x100x5,0, Лобщи.=6,0м	-	14,41	86,5кг
4	-----//-----	~16x200x300 (С345-3)	2	7,5	15,0кг
5	-----//-----	~6x200x300 (С245)	2	2,83	5,6кг
6	ГОСТ 19903-2015	~6x120x120 (С245)	2	0,68	1,36кг
		Сварные швы (1%)	-	-	2,14кг
		ИТОГО:	-	-	216,1кг

1. Материал элементов фермы - сталь по ГОСТ 27772-88 (С245). Поз. 4 - из стали С345-3.
2. Неговоренные швы h=5мм.
3. Сварные швы выполнять полуавтоматической сваркой в углекислом газе сварочной проволокой СВ 08Г2С по ГОСТ 2246-70.
4. Все металлические конструкции ферм окрасить эмалью ПФ-115 (2 слоя) по ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.

3/07-22-КМ7					
«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского края», расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО «Марьинское»					
Изм.	Колуч.	Лист N вкл.	Подпись	Дата	
Исполнит.	Шеретова			02.09.22	
Навес для коров (позиция 8 по ГП)					Стадия
					Лист
					Листов
Ферма Ф-2.					000 "ГЕОпроект"
Н. контр.	Рукинова			02.09.22	
ГИП	Кулаков			02.09.22	