Подстропильная ферма Пф-1





Спецификация материалов на ферму Пф-1

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Вес ед.кг.	Примеч.
1	ГОСТ 30245-2012	⊡160x160x5,0, L=9500	1	23,83	226,4кг
2	------//------	⊡160x160x5,0, L=11640	1	23,83	277,4кг
3	------//------	⊡120x120x5,0, L=6ед.=6,40м	-	17,55	112,3кг
4	------//------	⊡100x100x5,0, L=6ед.=6,70м	-	14,41	96,5кг
5	ГОСТ 19903-2015	-20x220x300 (С345-3)	2	10,36	20,7кг
6	------//------	-6x160x160 (С245)	2	1,21	2,4кг
7	------//------	-30x180x300 (С345-3)	1	12,72	12,72кг
8	------//------	-16x220x300 (С345-3)	2	8,29	16,6кг
9	------//------	-10x50x50 (С245)	4	0,20	0,8кг
		Сварные швы (11%)	-	-	7,7кг
		ИТОГО:	-	-	779,00кг

1. Материал элементов фермы – сталь по ГОСТ 27772-88 (С245). Поз. 5, 7, 8, – из стали С345-3.
2. Неоговоренные швы h=5мм.
3. Сварные швы выполнять полуавтоматической сваркой в углекислом газе сварочной проволокой СВ 08Г2С по ГОСТ 2246-70.
4. Все металлические конструкции ферм окрасить эмалью ПФ-115 (2 слоя) по ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.

					3/07-22-КМ7
					«МТФ на 2000 фуражных коров ИП Б Ставропольского края», расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО «Марьинское»
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Исполнил	Шерешева				22.09.22
					Навес для кормов (позиция 8 по ГП)
					Стадия: Р; Лист: 21; Листов:
Н. контр.	Рухимова				22.09.22
ГИП	Куликов				22.09.22
					Ферма Пф-1
					ООО "ГЕОпроект"