


Фундамент ФМ-2




1

Спецификация материалов на ФМ-2

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Вес, ед.кг.	Примеч.
С-1	ГОСТ Р 52544-2006	Сетка из $\Phi 16$ А500С с яч. 200x200 (м ²)	3,2	16,0	51,2кг
1	ГОСТ 24379.1-2012	Болт 1.1М24 x 1400 (Ст. 45) кл. пр.8.8	4	6,46	
2	ГОСТ Р 52544-2006	$\Phi 16$ А500С, L=1400	12	2,21	
3	-----//-----	$\Phi 8$ А500С, L=860	32	0,34	
4	ГОСТ 34028-2016	$\Phi 8$ А240, L=900	12	0,36	
		Бетон кл. В20	-	-	1,77м ³
		Бетон кл. В7,5 (подготовка)	-	-	0,40м ³


Разрез 1-1



A

A

A-A



Э/07-22-КМ7

Изм.	Колуч.	Лист N вкл.	Подпись	Дата	Стадия		
Исполнит.	Шеретова			02.09.22	Лист		
					Листов		
Н. контр.	Рукинова			02.09.22	Р		
ГИП	Кулаков			02.09.22	6		

«МТФ на 2000 фуражных коров № 8 Ставропольского края»,
расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО «Марьинское»

Навес для коров (позиция 8 по ГП)

Фундамент монолитный ФМ-2

000 "ГЕОпроект"