Техническое задание на борону пружинную БПГ-21 для ООО "СР"

Технические характеристики	
Наименование показателя	**Значение**
Масса общая, кг	7180 ±5%
Габаритные размеры, мм:	
Рабочее положение, Д/Ш/В:	9115/21900/1350
Транспортное положение, Д/Ш/В:	15750/4350/2800
Радиус поворота, мм:	13300
Тяговый класс трактора, тс:	3,0-4,0
Обслуживающий персонал, чел.:	1
Максимальная скорость, км/ч:	
- рабочая	12-16
- транспортная	15
Рабочая ширина захвата, м.	20,9
Производительность за час основного времени (теоретическая), Га	25,2 — 33,6
Глубина обработки при угле наклона, см.	
90º	12
75º	10
60º	8
45º	6
30º	4
Гребнистость поверхности почвы, см., не более	3
Разрушение почвенной корки, процентов, не менее	100

Подрезание сорняков, процентов, не менее	90
Повреждение культурных растений, процентов, не более	3
Трудоемкость составления агрегата, чел/ч, не более	0,3
Трудоемкость перевода агрегата из рабочего положения в транспортное и обратно, чел/ч, не более	0,25
Коэффициент использования сменного времени, не менее	0,75
Коэффициент готовности, не менее, с учётом организационного времени	0,98
Коэффициент надежности выполнения технологического процесса, не менее	0,98
Условия поставки	
Количество поставляемой техники	1 ед.
Срок поставки	Срочно
Адрес места поставки	Ставропольский кр.Ипатовский р-н, п.Советское Руно, ООО "Ставропольское руно"

Ген.директор Ковган А.В.