

Ведомость зданий и сооружений

№ п/п по плану	Наименование и обозначение	Средняя высота, м	Площадь, м ²	Застрахованная площадь	Средний объем, м ³	Примечания
1	Корпус	IV	16 428,8	16235,8	156934,5	2-этап стр-ва
1.1	Переходная галерея	IV	264,1	253,0	1175,3	2-этап стр-ва
1.3	Переходная галерея	IV	543,2	513,9	2281,4	
2	Корпус	IV	16 428,8	16235,8	156934,5	
3	Дальний-маточный блок с АК	II	2127,5	1861,25	12325,2	
4	Супермаркет	IV	6083	5596,6	45833,2	
5	Супермаркет	II	554,8	455,75	3035,7	
6	Площадка для павильона	-	3731	-	-	
7	Хозяйственный блок с навесом для павильона	IV	1071,9	993,7	6912,3	
8	Навес для коров	IV	1162,6	1082,5	9975,1	
9	Склад материальных коров	IV	5016,9	4918,9	35576,35	
10	Склад материальных коров	IV	1412,2	1360	9971,5	
11	Дворик	IV	166,4	-	866,7	
12	Дворик	IV	166,4	-	866,7	
13	Система-стенная парковка	IV	9287,2	0	0	
14	Трансформаторная подстанция с ДЭС	IV	81	-	-	
15	Навесная стоянка 2-го этажа	II	104,6	77,9	517	
16	ЩРП	-	20	-	-	
17						
18	Автомобильные везы	-	96,3	-	-	
19	Вестибюль	IV	27,7	14,9	89,8	
20	Теплица для разных возрастных групп	IV	6272,5	5596,6	45833,2	
21	Теплица для разных возрастных групп	IV	6159,4	5596,6	45833,2	
22	Теплица для разных возрастных групп	IV	6159,4	5596,6	45833,2	2-этап стр-ва
23	Теплица для разных возрастных групп	IV	6159,4	5596,6	45833,2	2-этап стр-ва
24	Сеник	IV	1568,2	1539,1	12562,8	2-этап стр-ва
25	Склад материальных коров	IV	1540	1484,2	10873,9	2-этап стр-ва
26	Сеник	IV	1568,2	1539,1	12562,8	2-этап стр-ва
27	Сеник	IV	1568,2	1539,1	12562,8	2-этап стр-ва
28	Сеник	IV	1438,6	1411,9	11524,6	
29	Сеник	IV	1438,6	1411,9	11524,6	
30	Пред-использовать льняные стоки	-	13925	-	-	
31	Накопитель жидкой фракции навоза	-	17136	-	-	
32	Накопитель жидкой фракции навоза	-	17136	-	-	
33	Накопитель жидкой фракции навоза	-	5306,2	-	-	

Ведомость площадок

№ п/п	Наименование	По расчету	Принято проектом	Кол-во	Примечания
ПО-1	Площадка перед входом на префектуру	0,15 кв. м на 1 работающего в нерабочее время, но не менее 25 кв. м	30 кв. м		
ПО-2	Площадка для отдыха	1,0 кв. м на 1 работающего в нерабочее время	63 кв. м		
АС-1	Место для стоянки легковых автомобилей на 13 мест	2-30 м ² мест на 100 кв. м рабочей площади в одну сменную смену (3 × 7,5 м)	234 кв. м		
ТВО	Площадка твердых выходов отходов		22,5 кв. м		

Ведомость покрытий тротуаров, проездов, площадок

Тип	Наименование	Обозначение на плане	Площадь покрытия, м ²		Примечание
			1-этап стр-ва	2-этап стр-ва	
Тр-1	Покрытие проездов из бетона (h=0,5м)		40633	5454	Водосточный бетонный
	Покрытие площадок для павильона из бетона (h=0,5м)	см. раздел АС	-	-	
Тр-2	Покрытие проездов из асфальта (h=0,3м)		8801	4630	
Тр-3	Покрытие тротуаров, площадок из бетонной плитки (высотой h=0,35м)		706	-	БР100 30 15 - 118 м БР100 20 8 - 129 м
Тр-4	Покрытие отмостки из бетона (h=0,35м)		3757	2477	
Тр-5	Покрытие проездов из асфальтобетона (h=0,3м)		1840	-	
	Укрепление обочины врез из ГЭС (h=0,1м)		1182	-	
Итого:			56939	12761	

Конструкции покрытия см. лист П3У-6


Ведомость озеленения

Позиция	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1		Газон (газонный) 100х100 см	4 988 кв. м	5:747509 кв 5:19527 кв
2		Решетка	116 шт	

Ведомость малых форм архитектуры и переносных изделий

№ п/п	Обозначение	Наименование	ЕД измерения	Количество	Примечание
ОП-1		Ограждение периметра (высота 2,0м)	м.п. шт	2871	5
		Ворота распашные (ширина 4,5м, высота 2,0м)	шт	1	
		Калитка (ширина 1,0м, высота 2,0м)	шт	1	Инд. разработана см. лист П3У-7
		Контейнер для мусора 1100 литров	шт	3	
		Скамья со спинкой (высота 2,0м)	шт	4	
		Урна металлическая	шт	4	
		Индивидуальный домик для содержания павильона	шт	**	уточн. в разделе АСС 21

Общие указания
1. Для бетонных покрытий деформационные швы устанавливаются со стандартным шагом 4,5м в обоих направлениях. Деформационные швы выполняются из материала на основе гипса типа "Бикрост" толщиной 4мм. Рулонный битумный материал "Бикрост" режется на листы шириной 4,5м. Ленты устанавливаются на глубину 40мм, так чтобы 5мм ленты было выше краев бетона. После достижения бетоном прочности отслаивать ленты, находящиеся над бетоном покрытием удаляются.



Укрепление обочин гранитно-песчаной смесью С4 Фр. 0-80 мм (обогатленная с содержанием гравия 65%-75%, ГОСТ 25607-2009, h=0,12 м)

Гранитно-песчаная смесь С4 Фр. 0-80 мм (обогатленная с содержанием гравия 65%-75%, ГОСТ 25607-2009, h=0,07 м)

Асфальт плотный из мелкозернистой щебеночной смеси III* К2 марки I ГОСТ 9128-2013

- Условные обозначения
- Граница обремененной участка
 - Граница границ проектирования 1-этап строительства
 - Граница границ проектирования 2-этап строительства
 - Проектируемые здания и сооружения 1-этап строительства
 - Проектируемые здания и сооружения 2-этап строительства
 - Подземные стены
 - Газоны с посадкой цветов и деревьев
 - Маршрут М1 (дальняя парковка на входе)
 - Маршрут М2 (маршрут такси)
 - Маршрут М3 (дальняя парковка к зданиям)
 - Маршрут М4 (лифт подсобного и жилого навоза на площадке)
 - Маршрут М5 (дальняя парковка навоза для вывоза)

Составлено: [подпись]

Лист 9 из 10. План, в поэтажном плане.