

# **Техническое задание на унификацию приспособления для перемещения адаптера ТТ-3000.**

№ п/п	Наименование пункта	Содержание пункта	Примечание
1	Функциональное назначение изделия	<p>Перевозка жаток по дорогам общего назначения и по внутрихозяйственным и полевым дорогам.</p> <p>Тележка в составе транспортного средства должна:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- передвигаться передним и задним ходом;</li> <li>- дублировать световые сигналы приборов электрооборудования транспортного средства.</li> </ul> <p>На стоянке тележка используется как вспомогательное средство для разгрузки/погрузки (навески, снятия) жатки или приспособлений на комбайн или энергосредство.</p>	
2	Технические характеристики	<p>Тип</p> <p>Габаритные размеры, мм, не более:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- длина 12260*</li> <li>- ширина 2800</li> <li>- высота 1300</li> </ul> <p>Масса, кг, не более</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1435*</li> <li>300</li> <li>2800</li> </ul> <p>Дорожный просвет, мм, не менее</p> <p>Грузоподъемность, кг, не менее</p> <p>Транспортная скорость, км/час, не более:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>10</li> <li>10</li> <li>5</li> </ul> <p>- без жатки</p> <p>- с жаткой</p> <p>- на крутых поворотах и спусках</p> <p>Прицепная, одноосная.</p>	
3	Агрегатирование с каким Э.С.	Комбайны зерновые	
4	Пожелания заказчика	<p>4.1 Уменьшение металлоемкости:</p> <p>4.1.1 Уменьшить основной (несущий) брус на длину под зерновую жатку РСМ Акрос 585/595 power stream 700 model RSM-081.27.</p> <p>4.1.2 Уменьшить кол-во ложементов (места установки жатки) до 2-х штук.</p> <p>4.1.3 Провести анализ прочности бруса.</p> <p>4.2 Унифицировать ложементы:</p> <p>4.2.1 С возможностью установки следующих жаток:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Подсолнечная жатка ПСП Falcon 1270;</li> <li>- Зерновая жатка РСМ Акрос 585/595 power stream 700 model RSM-081.27</li> </ul>	

		<p>4.2.2. Добавить регулировку ложементов по горизонтали.</p> <p>4.2.3. Ввести в конструкцию ложементов продольный брус.</p> <p>4.3. Оборудовать приспособление (тележку) местом для установки съемной стойки опорной при отсоединении фаркопа с мостом передним от приспособления.</p> <p>4.4. Изменить точку подсоединения фаркопа к мосту переднему с целью уменьшения изгибающего момента на вертикальную ось стойки моста переднего.</p>	
5	Цвет изделия	Фирменный	
6	Полное наименование изделия	Тележка транспортная ТТ-3000	
7	Количество, шт	20 штук (двадцать)	

Примечания:

\* - параметры необходимо уточнить.

Представитель ООО "МТС-ГК" Степь"

О.Н. Алексеев

Согласовано:

Начальник К.Б. ТКО

С.Н. Леоненко

Гл. технолог АО "Корммаш"

М.В. Новиков