

		<i>Основные технические параметры:</i>
Конструкция		Складной, с самосборным дном "Ласточкин хвост" и четырехклапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами без перфорации
Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 20 прилагается):		
Длина		230
Ширина		165
Высота		170
Способ сборки		ручной
Нанесение печати на гофроящик		знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом. В связи с заменой адреса ООО «ПиР-ПАК», адрес на коробе должен соответствовать адресу из файла «Адрес»
Кол-во цветов печати		1, черная
Манипуляционные и прочие знаки		"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "верх" ; петля Мебиуса; бокал/вилка- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет		да
<i>Характеристика картона:</i>		
Цвет картона (бурый, белый)		бурый
Марка, тип картона		Гофрированный картон марки T23
Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е		"В".
Количество слоев		3
Вес, г		126
Условия хранения, гарантийный срок хранения		при температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
Требования безопасности		В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
21	Наименование гофроящика (Чертеж №21)	Ящик из картона гофрированного складной с самосборным дном 290*140*145 Т24 В (белый с черной печатью снаружи, бурый внутри) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировоч.)	2000 шт.
		<i>Основные технические параметры:</i>
Конструкция		Складной, с самосборным дном "Ласточкин хвост" и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами без перфорации
Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 21 прилагается):		
Длина		290
Ширина		140
Высота		145
Способ сборки		ручной
Нанесение печати на гофроящик		знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом. В связи с заменой адреса ООО «ПиР-ПАК», адрес на коробе должен соответствовать адресу из файла «Адрес»
Кол-во цветов печати		1, черная
Манипуляционные и прочие знаки		"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры"; петля Мебиуса; бокал/вилка- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет		да
<i>Характеристика картона:</i>		
Цвет картона (бурый, белый)		белый снаружи, бурый внутри
Марка, тип картона		Гофрированный картон марки T24
Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е		"В".
Количество слоев		3
Вес, г		98

	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
22	Наименование гофроящика (Чертеж №22)	Ящик из картона гофрированного складной с самосборным дном 174*129*200 T23 В Grunlander (бурый внутри, бурый снаружи с цветной печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировоч.)	10000 шт.
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с самосборным дном "Ласточкин хвост" и четырехклапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 22 прилагается):	
	Длина	174
	Ширина	129
	Высота	200
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом. В связи с заменой адреса ООО «ПиР-ПАК», адрес на коробе должен соответствовать адресу из файла «Адрес»
	Кол-во цветов печати	1, черная печать
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "верх"; петля Мебиуса; знак ЕАС; бокал/вилка- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый внутри, белый снаружи с черной печатью
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки T23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	92
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
23	Наименование гофроящика (Чертеж №23)	Ящик из картона гофрированного складной с самосборным дном 160*143*150 T23В (бурый внутри, белый снаружи с цветной печатью), для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировоч.)	1000 шт.
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с самосборным дном "Ласточкин хвост" и четырехклапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами без перфорации
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 23 прилагается):	
	Длина	160
	Ширина	143

	Высота	150
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом. В связи с заменой адреса ООО «Пир-ПАК», адрес на коробе должен соответствовать адресу из файла «Адрес»
	Кол-во цветов печати	1, цветная печать
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "бокал/вилка"; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	В
	Количество слоев	3
	Вес, г	80
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
24	Наименование гофроящика (Чертеж №24)	Ящик из картона гофрированного складной с самосборным дном 132*129*200 Т23 В (бурый с черной печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировочн.)	120000 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с самосборным дном "Ласточкин хвост" и четырехклапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 24 прилагается):	
	Длина	132
	Ширина	129
	Высота	200
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом. В связи с заменой адреса ООО «Пир-ПАК», адрес на коробе должен соответствовать адресу из файла «Адрес»
	Кол-во цветов печати	1, черная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" ; петля Мебиуса; бокал/вилка- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	80
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

25	Наименование гофроящика (Чертеж №25)	Ящик из картона гофрированного складной 200*200*110 Т23 В (бурый с черной печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировоч.)	1000
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с четырехклапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами без перфорации
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 25 прилагается):	
	Длина	200
	Ширина	200
	Высота	110
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом. В связи с заменой адреса ООО «ПнР-ПАК», адрес на коробе должен соответствовать адресу из файла «Адрес»
	Кол-во цветов печати	1, черная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры"; "верх", петля Мебиуса; бокал/вилка- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	106
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
26	Наименование гофроящика (Чертеж №26)	Ящик из картона гофрированного 198*129*123 Т24 В (бурый с черной печатью), сборка/упаковка - автомат, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировоч.)	3000 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с верхними и нижними клапанами для склеивания на автоматическом формовщике гофрокоробов. Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 26 прилагается):	
	Длина	198
	Ширина	129
	Высота	123
	Способ сборки	автоматическая
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом. В связи с заменой адреса ООО «ПнР-ПАК», адрес на коробе должен соответствовать адресу из файла «Адрес»
	Кол-во цветов печати	1, черная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры", "бокал/вилка"; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*2200, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый

	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т24
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	100
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
27	Наименование гофроящика (Чертеж №27)	Ящик из картона гофрированного складной с самосборным дном 270*140*145 Т23В (белый с черной печатью снаружи, бурый внутри) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировочн.)	50000 шт.
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с самосборным дном "Ласточкин хвост" и четырехклапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами без перфорации
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 27 прилагается):	
	Длина	270
	Ширина	140
	Высота	145
	Способ сборки	ручная
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом. В связи с заменой адреса ООО «ПиР-ПАК», адрес на коробе должен соответствовать адресу из файла «Адрес»
	Кол-во цветов печати	1, черная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры"; "бокал/вилка"; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый снаружи, бурый внутри
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	93
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
28	Наименование гофроящика (Чертеж №28)	Ящик из картона гофрированного складной 330*230*180 Т23В (бурый с черной печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировочн.)	1000 шт.
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с четырехклапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами без перфорации
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 28 прилагается):	

	Длина	330
	Ширина	230
	Высота	180
	Способ сборки	ручная
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом. В связи с заменой адреса ООО «Пир-ПАК», адрес на коробе должен соответствовать адресу из файла «Адрес»
	Кол-во цветов печати	1, черная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры"; "бокал/вилка"; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки T23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	100
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
29	Наименование гофроящика	Ящик из картона гофрированного складной 1200*800*1000 П34 ВС (бурый без печати) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировоч.)	70 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с четырехклапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами без перфорации
	Внутренние размеры в собранном виде, мм :	
	Длина	1200
	Ширина	800
	Высота	1000
	Способ сборки	ручная
	Нанесение печати на гофроящик	нет
	Кол-во цветов печати	нет
	Манипуляционные и прочие знаки	нет
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки П34
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, ВС, С,В,Е	ВС
	Количество слоев	5
	Вес, г	8200 г (+500 гр)
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

30	Наименование гофроящика (Чертеж №29)	Ящик из картона гофрированного самосборный 340*270*170 П32 ВЕ бурый с черной печатью, для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировочн.)	40000 шт.
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с дном "Ласточкин хвост" и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 29 прилагается):	
	Длина	340
	Ширина	270
	Высота	170
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом.
	Кол-во цветов печати	1, черная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "верх" ; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки П32
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	ВЕ
	Количество слоев	3
	Вес, г	250
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

31	Наименование гофроящика (Чертеж №30)	Ящик из картона гофрированного самосборный сложной высечки 350*265*140 Светаево "Голландский " Т26 В (бурый внутри, белый снаружи с цветной (оранжевой) печатью), с перфорацией для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировочн.)	1000 шт.
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Самосборный, сложной высечки, с самосборным дном "Ласточкин хвост", с фиксирующей на замковое соединение крышкой Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 30 прилагается):	
	Длина	350
	Ширина	265
	Высота	140
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом.
	Кол-во цветов печати	2, цветная печать
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "ЕАС"; петля Мебиуса; бокал/вилка, без ножа, потянуть, отравить, сложить- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый внутри, белый с цветной печатью снаружи
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т26

Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	В
Количество слоев	3
Вес, г	100
Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

32	Наименование гофроящика (Чертеж №31)	Ящик из картона гофрированного самосборный сложной высечки 350*265*140 Светаево "Российский " Т26 В (бурый внутри, белый снаружи с цветной (красной) печатью) с перфорацией для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировоч.)	1000 шт.
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Самосборный, сложной высечки, с самосборным дном "Ласточкин хвост", с фиксирующей на замковое соединение крышкой Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 31 прилагается):	
	Длина	350
	Ширина	265
	Высота	140
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом.
	Кол-во цветов печати	2, печать цветная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "ЕАС"; петля Мебиуса; бокал/вилка, без ножа, потянуть, оторвать, сложить- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый внутри, белый с цветной печатью снаружи
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т26
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	В
	Количество слоев	3
	Вес, г	100
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

33	Наименование гофроящика (Чертеж №32)	Ящик из картона гофрированного складной с самосборным дном 160*143*150 Т23В (бурый с черной печатью), для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировоч.)	30000 шт.
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с самосборным дном "Ласточкин хвост" и четырехклапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами без перфорации
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 32 прилагается):	

Длина	160
Ширина	143
Высота	150
Способ сборки	ручной
Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом. В связи с заменой адреса ООО «Пир-ПАК», адрес на коробе должен соответствовать адресу из файла «Адрес»
Кол-во цветов печати	1, черная
Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "бокал/вилка"; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
<i>Характеристика картона:</i>	
Цвет картона (бурый, белый)	бурый
Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	В
Количество слоев	3
Вес, г	80
Условия хранения, гарантийный срок хранения	при температуре от -14 до +40 °С, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

34	Наименование гофроящика (Чертеж №33)	Ящик из картона гофрированного складной с самосборным дном 270*140*145 Т23 В Дюрр (белый с цветной печатью снаружи, бурый внутри) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировочн.)	1000 шт.
<i>Основные технические параметры:</i>		
	Конструкция	Складной, с самосборным дном "Ласточкин хвост" и четырехклапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 33 прилагается):	
	Длина	270
	Ширина	140
	Высота	145
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом. В связи с заменой адреса ООО «Пир-ПАК», адрес на коробе должен соответствовать адресу из файла «Адрес»
	Кол-во цветов печати	цветная печать
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "бокал/вилка"; петля Мебиуса, допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
<i>Характеристика картона:</i>		
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый внутри, белый с цветной печатью снаружи
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	В
	Количество слоев	3
	Вес, г	80
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40 °С, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

35	Наименование гофроящика (Чертеж №34)	Ящик из картона гофрированного самосборный сложной высечки 350*265*140 Светасво "Тильзистер" Т26 В (бурый внутри, белый снаружи с цветной (зеленой) печатью) с перфорацией для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировочн.)	1000 шт.
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Самосборный, сложной высечки, с самосборным дном "Ласточкин хвост", с фиксирующей на замковое соединение крышкой Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 34 прилагается):	
	Длина	350
	Ширина	265
	Высота	140
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом.
	Кол-во цветов печати	2, печать цветная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "ЕАС"; петля Мебиуса; бокал/вилка, без ножа, потянуть, отрвать, сложить- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый внутри, белый с цветной печатью снаружи
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т26
	Форм.з профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	В
	Количество слоев	3
	Вес, г	80
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

36	Наименование гофроящика (Чертеж №35)	Ящик из картона гофрированного складной с самосборным дном 132*129*195 Т25 Е Ламбер Тильзистер (белый с цветной печатью снаружи, бурый внутри) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировочн.)	25000 шт.
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с самосборным дном "Ласточкин хвост" и четырехклапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 35 прилагается):	
	Длина	132
	Ширина	129
	Высота	195
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	дизайн, знаки, согласованный в соответствии с дизайн-макетом текст
	Кол-во цветов печати	3, цветная печать
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры"; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом