

Утверждаю



Исполнительный директор ООО "Пир-ПАК"  
/И.Ю. Рязанов

Техническое задание на поставку гофроупаковки для ООО "Пир-ПАК" на август-октябрь 2023 г

Упаковка из гофрированного картона должны быть предназначены для упаковывания, транспортировки и хранения продуктов питания. Для склеивания слоев картона должны применяться клеи, допущенные органами Роспотребнадзора для пищевой промышленности. Наличие аллергенов в составе, в том числе в клее - не допускается.

Обязательным условием является предварительное тестирование образцов для установления соответствия предъявляемым требованиям. Образец необходим на безвозмездной основе, не менее 10 шт. Также необходима заполненная спецификация по нашему образцу.

1	Наименование гофроящика (Чертеж №1)	Ящик из картона гофрированного складной с самосборным дном 260*140*114 Т23 В (бурый внутри, белый снаружи с черной печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировочн.)	15000 шт.
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с самосборным дном "Ласточкин хвост" и четырехклапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами Без перфорации
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 1 прилагается):	
	Длина	260
	Ширина	140
	Высота	114
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом. В связи с заменой адреса ООО «Пир-ПАК», адрес на коробе должен соответствовать адресу из файла «Адрес на короб»
	Кол-во цветов печати	1, черная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры"; "петля Мебиуса"; знак ЕАС; бокал/вилка- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый внутри, белый снаружи
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	96
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
2	Наименование гофроящика (Чертеж №2)	Ящик из картона гофрированного складной 470*280*130 П32 ВЕ (бурый с черной печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировочн.)	20000 шт.
	Основные технические параметры:	



	Конструкция	Складной, с четырехклапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами Без перфорации
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 2 прилагается):	
	Длина	470
	Ширина	280
	Высота	130
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом. В связи с заменой адреса ООО «Пир-ПАК», адрес на коробе должен соответствовать адресу из файла «Адрес на короб»
	Кол-во цветов печати	1, черная печать
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры"; петля Мебиуса; значок бокал/вилка, знак ЕАС - допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки П32
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"ВЕ".
	Количество слоев	5
	Вес, г	400 гр.
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	при температуре от -14 до +40 °С, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
3	Наименование гофроящика (Чертеж №3)	Ящик из картона гофрированного складной 480*290*180 П32 ВС (бурый с черной печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировочн.)	16000 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с четырехклапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами Без перфорации
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 3 прилагается):	
	Длина	480
	Ширина	290
	Высота	180
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом. В связи с заменой адреса ООО «Пир-ПАК», адрес на коробе должен соответствовать адресу из файла «Адрес на короб»
	Кол-во цветов печати	1, черная печать
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры"; петля Мебиуса; значок бокал/вилка; знак ЕАС - допускаются иные в соответствии с дизайн-макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки П32
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"ВС".
	Количество слоев	5
	Вес, г	486 гр.



	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
4	Наименование гофроящика (Чертеж №4)	Ящик из картона гофрированного складной с самосборным дном 174*129*200 Т23 В белый (бурый внутри, белый снаружи) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировочн.)	20000 шт.
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с самосборным дном "Ласточкин хвост" и четырехклапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 4 прилагается):	
	Длина	174
	Ширина	129
	Высота	200
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом. В связи с заменой адреса ООО «ПиР-ПАК», адрес на коробе должен соответствовать адресу из файла «Адрес»
	Кол-во цветов печати	1, черная печать
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "верх"; петля Мебиуса; знак ЕАС; бокал/вилка- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый внутри, белый снаружи с черной печатью
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	92
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
5	Наименование гофроящика (Чертеж №5)	Ящик из картона гофрированного складной 220*220*150 Т24 С (бурый с черной печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировочн.)	500 шт.
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с четырехклапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами Без перфорации Дополнительно: отверстия, 20X96 мм, по 2 шт.на каждой стороне короба (в соответствии со схемой)
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 5 прилагается):	
	Длина	220



	Ширина	220
	Высота	150
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом.
	Кол-во цветов печати	1, черная
	Манипуляционные и прочие знаки	"Бокал/вилка", петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т24
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"С".
	Количество слоев	3
	Вес, г	230
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
6	Наименование гофроящика (Чертеж №6)	Ящик из картона гофрированного складной с самосборным дном 174*129*200 Т23 В Тильзитер Сваля (бурый внутри, белый с цветной печатью снаружи) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировочн.)	25000 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с самосборным дном "Ласточкин хвост" и четырехклапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 6 прилагается):	
	Длина	174
	Ширина	129
	Высота	200
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом. В связи с заменой адреса ООО «ПнР-ПАК», адрес на коробе должен соответствовать адресу из файла «Адрес»
	Кол-во цветов печати	2, печать цветная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "верх"; петля Мебиуса; знак ЕАС; бокал/вилка- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый внутри, белый снаружи с цветной печатью
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	92
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»



7	Наименование гофроящика (Чертеж №7)	Ящик из картона гофрированного складной с самосборным дном 270*140*145 Т23 В (белый снаружи, бурый внутри, с черной печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировочн.)	1000 шт.
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с самосборным дном "Ласточкин хвост" и четырехклапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 7 прилагается):	
	Длина	270
	Ширина	140
	Высота	145
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом. В связи с заменой адреса ООО «Пир-ПАК», адрес на коробе должен соответствовать адресу из файла «Адрес»
	Кол-во цветов печати	1, черная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры"; "петля Мебиуса"; знак ЕАС; бокал/вилка- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/не	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый снаружи, бурый внутри
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т24
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"С".
	Количество слоев	3
	Вес, г	111
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
8	Наименование гофроящика (Чертеж №8)	Ящик из картона гофрированного складной с самосборным дном 270*152*155 Ламбер Т24 С (бурый с цветной печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировочн.)	50000 шт.
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с самосборным дном "Ласточкин хвост" и четырехклапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 8 прилагается):	
	Длина	270
	Ширина	152
	Высота	155
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом.
	Кол-во цветов печати	2, печать цветная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры"; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да



		<i>Характеристика картона:</i>
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый с цветной печатью
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т24
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"С".
	Количество слоев	3
	Вес, г	114
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
9	Наименование гофроящика (Чертеж №9)	Ящик из картона гофрированного складной с самосборным дном 260*140*114 Т23 В (бурый внутри, белый снаружи с черной печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировочн.)	5000 шт.
		<i>Основные технические параметры:</i>
	Конструкция	Складной, с самосборным дном "Ласточкин хвост" и четырехклапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 9 прилагается):	
	Длина	260
	Ширина	140
	Высота	114
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом. В связи с заменой адреса ООО «ПиР-ПАК», адрес на коробе должен соответствовать адресу из файла «Адрес»
	Кол-во цветов печати	1, черная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры"; "петля Мебиуса"; знак ЕАС; бокал/вилка- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
		<i>Характеристика картона:</i>
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый внутри, белый снаружи
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	96
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
10	Наименование гофроящика (Чертеж №10)	Ящик из картона гофрированного складной 393*200*195 Т26 С (бурый с черной печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировочн.)	1000 шт.
		<i>Основные технические параметры:</i>
	Конструкция	Складной, с четырехклапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами Без перфорации



	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 10 прилагается):	
	Длина	393
	Ширина	200
	Высота	195
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом. В связи с заменой адреса ООО «ПиР-ПАК», адрес на коробе должен соответствовать адресу из файла «Адрес»
	Кол-во цветов печати	1, черная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры"; петля Мебиуса; бокал/вилка- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т-26
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"С".
	Количество слоев	3
	Вес, г	202
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
11	Наименование гофроящика (Чертеж №11)	Ящик из картона гофрированного складной с самосборным дном 170*115*150 Т25Е Ламбер "Голландский " (бурый внутри, белый снаружи с цветной печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировочн.)	100000 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с самосборным дном "Ласточкин хвост" и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 11 прилагается):	
	Длина	170
	Ширина	115
	Высота	150
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом.
	Кол-во цветов печати	3, цветная печать
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры"; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый внутри, белый с цветной печатью снаружи
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т25
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"Е".
	Количество слоев	3
	Вес, г	80
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»



12	Наименование гофроящика (Чертеж №12)	Ящик из картона гофрированного складной 393*200*140 Т25 В (бурый с черной печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировоч.)	1000 шт.
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с четырехклапаным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами Без перфорации
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 12 прилагается):	
	Длина	393
	Ширина	200
	Высота	140
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом. В связи с заменой адреса ООО «ПиР-ПАК», адрес на коробе должен соответствовать адресу из файла «Адрес»
	Кол-во цветов печати	1, черная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "бокал/ вилка"; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т-25
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	174
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
13	Наименование гофроящика (Чертеж №13)	Ящик из картона гофрированного складной с самосборным дном 265*129*200 Т23В Grunlander (бурый внутри, белый снаружи с цветной печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировоч.)	5000 шт.
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с самосборным дном "Ласточкин хвост" и четырехклапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 13 прилагается):	
	Длина	265
	Ширина	129
	Высота	200
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом. В связи с заменой адреса ООО «ПиР-ПАК», адрес на коробе должен соответствовать адресу из файла «Адрес»
	Кол-во цветов печати	печать цветная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры"; "бокал/ вилка"; ЕАС; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да



		<i>Характеристика картона:</i>
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый внутри, белый снаружи с цветной печатью
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки T23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	103
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
14	Наименование гофроящика (Чертеж №14)	Ящик из картона гофрированного складной с самосборным дном 265*129*200 Т23 В Свая (белый с цветной печатью снаружи, бурый внутри) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировоч.)	20000 шт.
		<i>Основные технические параметры:</i>
	Конструкция	Складной, с самосборным дном "Ласточкин хвост" и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 14 прилагается):	
	Длина	265
	Ширина	129
	Высота	200
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом. В связи с заменой адреса ООО «ПИР-ПАК», адрес на коробе должен соответствовать адресу из файла «Адрес»
	Кол-во цветов печати	2, печать цветная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры", "верх"; петля Мебиуса; бокал/вилка- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
		<i>Характеристика картона:</i>
	Цвет картона (бурый, белый)	белый с цветной печатью снаружи, бурый внутри
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки T23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	104
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
15	Наименование гофроящика (Чертеж №15)	Ящик из картона гофрированного складной с самосборным дном 265*129*200 Т23 В (белый с черной печатью снаружи, бурый внутри) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировоч.)	170000 шт.
		<i>Основные технические параметры:</i>
	Конструкция	Складной, с самосборным дном "Ласточкин хвост" и четырехклапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами



		Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 15 прилагается):	
	Длина	265
	Ширина	129
	Высота	200
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом. В связи с заменой адреса ООО «Пир-ПАК», адрес на коробе должен соответствовать адресу из файла «Адрес»
	Кол-во цветов печати	1, черная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры", "бокал/вилка"; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	белый снаружи, бурый внутри
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	104
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
16	Наименование гофроящика (Чертеж №16)	Ящик из картона гофрированного складной 393*200*140 Т23 С (бурый с черной печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировоч.)	20000 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с четырехклапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами Без перфорации
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 16 прилагается):	
	Длина	393
	Ширина	200
	Высота	140
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом. В связи с заменой адреса ООО «Пир-ПАК», адрес на коробе должен соответствовать адресу из файла «Адрес»
	Кол-во цветов печати	1, черная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "бокал/вилка"; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т-23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"С".
	Количество слоев	3
	Вес, г	174
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий



	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
17	Наименование гофроящика (Чертеж №17)	Ящик из картона гофрированного складной 360*150*110 Т25В (бурый с черной печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировочн.)	10000 шт.
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с четырехклапаным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами Без перфорации
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 17 прилагается):	
	Длина	360
	Ширина	150
	Высота	110
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом. В связи с заменой адреса ООО «ПиР-ПАК», адрес на коробе должен соответствовать адресу из файла «Адрес»
	Кол-во цветов печати	1, черная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "бокал/ вилка"; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т-25
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	174
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
18	Наименование гофроящика (Чертеж №18)	Ящик из картона гофрированного складной с самосборным дном 170*115*150 Т25 Е Грюнландер (бурый внутри, бурый снаружи с цветной печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировочн.)	7000 шт.
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с самосборным дном "Ласточкин хвост" и четырехклапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 18 прилагается):	
	Длина	170
	Ширина	115
	Высота	150
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом. В связи с заменой адреса ООО «ПиР-ПАК», адрес на коробе должен соответствовать адресу из файла «Адрес»
	Кол-во цветов печати	1



	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры"; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый внутри, белый снаружи с цветной печатью
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т25
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"Е".
	Количество слоев	3
	Вес, г	80
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
19	Наименование гофроящика (Чертеж №19)	Ящик из картона гофрированного складной 270*115*155 Т24С (бурый с черной печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировочн.)	10000 шт
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с четырехклапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами без перфорации
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 19 прилагается):	
	Длина	270
	Ширина	115
	Высота	155
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом. В связи с заменой адреса ООО «ПиР-ПАК», адрес на коробе должен соответствовать адресу из файла «Адрес»
	Кол-во цветов печати	1, черная
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры"; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т24
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"С".
	Количество слоев	3
	Вес, г	99
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
20	Наименование гофроящика (Чертеж №20)	Ящик из картона гофрированного складной с самосборным дном 230*165*170 Т23 В (бурый с черной печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировочн.)	15000 шт.