

Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
<i>Характеристика картона:</i>	
Цвет картона (бурый, белый)	бурый внутри, белый с цветной печатью снаружи
Марка, тип картона	Гофрированный картон марки T25
Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	Е
Количество слоев	3
Вес, г	80
Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

37	Наименование гофроящика (Чертеж №36)	Ящик из картона гофрированного складной 200*150*90 T23 В (бурый с черной печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировоч.)	5000 шт.
<i>Основные технические параметры:</i>		
	Конструкция	Складной, с четырехклапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами без перфорации
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 36 прилагается):	
	Длина	200
	Ширина	150
	Высота	90
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом. В связи с заменой адреса ООО «Пир-ПАК», адрес на коробе должен соответствовать адресу из файла «Адрес»
	Кол-во цветов печати	1, черная печать
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры"; петля Мебиуса; "бокал/вилка"- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
<i>Характеристика картона:</i>		
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый внутри, белый с цветной печатью снаружи
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки T23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	В
	Количество слоев	3
	Вес, г	80
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

38	Наименование гофроящика (Чертеж №37)	Ящик из картона гофрированного складной 200*150*150 T23 С (бурый с черной печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировоч.)	1000 шт.
<i>Основные технические параметры:</i>		

	Конструкция	Складной, с четырехклапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами без перфорации
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 37 прилагается):	
	Длина	200
	Ширина	150
	Высота	150
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом. В связи с заменой адреса ООО «ПиР-ПАК», адрес на коробе должен соответствовать адресу из файла «Адрес»
	Кол-во цветов печати	1, черная печать
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры"; петля Мебиуса"; "бокал/вилка" - допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марга, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	С
	Количество слоев	3
	Вес, г	80
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
39	Наименование гофроящика (Чертеж №38)	Ящик из картона гофрированного складной 220*115*155 Т24 С (бурый с черной печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировочн.)	2000 шт.
	<i>Основные технические параметры:</i>	
	Конструкция	Складной, с четырехклапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами Без перфорации Дополнительно: отверстия, 15Х40 мм, по 2 шт.на каждой стороне короба (в соответствии со схемой)
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 38 прилагается):	
	Длина	220
	Ширина	115
	Высота	155
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом.
	Кол-во цветов печати	1, черная
	Манипуляционные и прочие знаки	"Бокал/вилка", петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	<i>Характеристика картона:</i>	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т24
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"С".
	Количество слоев	3
	Вес, г	230

	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»
40	Наименование гофроящика	Обечайка 405*270*100 T22 В бурый
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировочн.)	100 шт
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складная обечайка. Склейка. Из бурого картона.
	Внутренние размеры в собранном виде, мм	
	Длина	405
	Ширина	270
	Высота	100
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	нет
	Кол-во цветов печати	нет
	Манипуляционные и прочие знаки	нет
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки T22
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	В
	Количество слоев	3
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

41	Наименование гофроящика	Гофропрокладка 220*320 T21 Е бурый
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировочн.)	5000 шт
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Гофропрокладка из микрогофрокартона, бурого цвета
	Размеры, мм	
	Длина	220
	Ширина	320
	Высота	
	Нанесение печати на гофроящик	нет
	Кол-во цветов печати	нет
	Манипуляционные и прочие знаки	нет
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки T21
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	Е
	Количество слоев	3

Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

42	Наименование гофроящика	Гофропрокладка 1200*800 T23В бурый
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировоч.)	10000 шт
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Гофропрокладка из трехслойного гофрокартона, бурого цвета
	Размеры, мм	
	Длина	1200
	Ширина	800
	Высота	
	Нанесение печати на гофроящик	нет
	Кол-во цветов печати	нет
	Манипуляционные и прочие знаки	нет
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки T23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	В
	Количество слоев	3
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

43	Наименование гофроящика	Гофроуголок 50*50*1000 T23В бурый
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировоч.)	10000 шт
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Гофроуголок из гофрированного трехслойного картона, бурого цвета
	Внутренние размеры в собранном виде, мм	
	Длина	50
	Ширина	50
	Высота	1000
	Нанесение печати на гофроящик	нет
	Кол-во цветов печати	нет
	Манипуляционные и прочие знаки	нет
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки T23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	В
	Количество слоев	3

Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

44	Наименование гофроящика	Гофропрокладка 330*260 ТГ В бурый
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировоч.)	100000 шт
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Гофропрокладка из бурого картона
	Размеры, мм	
	Длина	330
	Ширина	260
	Высота	
	Нанесение печати на гофроящик	нет
	Кол-во цветов печати	нет
	Манипуляционные и прочие знаки	нет
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки ТГ
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	В
	Количество слоев	3
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	при температуре от -14 до +40 °С, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

45	Наименование гофроящика	прокладка 460*270
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировоч.)	15000 шт
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Прокладка из картона. Из бурого картона.
	Внутренние размеры в собранном виде, мм	
	Длина	460
	Ширина	270
	Высота	
	Способ сборки	нет
	Нанесение печати на гофроящик	нет
	Кол-во цветов печати	нет
	Манипуляционные и прочие знаки	нет
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	картон марки К-1
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	
	Количество слоев	1

Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

46	Наименование гофроящика (Чертеж №39)	Ящик из картона гофрированного складной 270*152*155 Т25В Ламбер Классик(белый с цветной печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировочн.)	100000 шт
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с самосборным дном "Ласточкин хвост" и четырехклапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами с перфорацией
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 39 прилагается):	
	Длина	270
	Ширина	152
	Высота	155
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом.
	Кол-во цветов печати	2, цветная печать
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры"; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т25
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	99
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

47	Наименование гофроящика (Чертеж №40)	Ящик из картона гофрированного складной 270*152*155 Т25В Ламбер Гурмэ (белый с цветной печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировочн.)	50000 шт
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с самосборным дном "Ласточкин хвост" и четырехклапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами с перфорацией
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 40 прилагается):	
	Длина	270
	Ширина	152
	Высота	155

Способ сборки	ручной
Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом.
Кол-во цветов печати	2, цветная печать
Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры"; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
<i>Характеристика картона:</i>	
Цвет картона (бурый, белый)	бурый
Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т25
Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
Количество слоев	3
Вес, г	99
Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

48	Наименование гофроящика (Чертеж №41)	Ящик из картона гофрированного складной 270*152*155 Т25В Ламбер Легкий (белый с цветной печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировоч.)	50000 шт
<i>Основные технические параметры:</i>		
	Конструкция	Складной, с самосборным дном "Ласточкин хвост" и четырехклапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами с перфорацией
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 41 прилагается):	
	Длина	270
	Ширина	152
	Высота	155
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом.
	Кол-во цветов печати	3, цветная печать
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры"; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
<i>Характеристика картона:</i>		
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т25
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	99

Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

49	Наименование гофроящика (Чертеж №42)	Ящик из картона гофрированного складной 270*140*145 Т23В Натура (белый с цветной печатью) для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировочн.)	5000 шт
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с самосборным дном "Ласточкин хвост" и четырехклапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами с перфорацией
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 42 прилагается):	
	Длина	270
	Ширина	140
	Высота	145
	Способ сборки	ручной
	Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом.
	Кол-во цветов печати	2, цветная печать
	Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры"; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
	Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
	Характеристика картона:	
	Цвет картона (бурый, белый)	бурый
	Марка, тип картона	Гофрированный картон марки Т23
	Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	"В".
	Количество слоев	3
	Вес, г	99
	Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°C, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
	Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»



50	Наименование гофроящика (Чертеж №43)	Ящик из картона гофрированного самосборный 350*270*200 П32 ВЕ бурый с черной печатью, для упаковки вручную, хранения и транспортирования следующих видов продукции: -Сыр. Прямой контакт с продуктом: нет.
	Кол-во в месяц/на 2022г. (ориентировочн.)	5000 шт.
	Основные технические параметры:	
	Конструкция	Складной, с дном "Ласточкин хвост" и четырех клапанной крышкой со стыкующимися наружными клапанами Перфорация в соответствии с дизайн-макетом
	Внутренние размеры в собранном виде, мм (чертеж № 43 прилагается):	
	Длина	350
	Ширина	270

Высота	200
Способ сборки	ручной
Нанесение печати на гофроящик	знаки, текст, дизайн - в соответствии с утвержденным макетом.
Кол-во цветов печати	1, черная
Манипуляционные и прочие знаки	"беречь от солнечных лучей"; "беречь от влаги"; "ограничение температуры" "верх" ; петля Мебиуса- допускаются иные в соответствии с утвержденным макетом
Упаковка на европоддоны 1200*800*1800, да/нет	да
<i>Характеристика картона:</i>	
Цвет картона (бурый, белый)	бурый
Марка, тип картона	Гофрированный картон марки П32
Форма профиля, СЕ, ВЕ, СВ, ВВ, С,В,Е	ВЕ
Количество слоев	3
Вес, г	250
Условия хранения, гарантийный срок хранения	При температуре от -14 до +40°С, относительной влажности воздуха до 85%. Гарантийный срок годности – 6 месяцев. По истечению данного срока может использоваться по назначению при соблюдении вышеуказанных условий
Требования безопасности	В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

Требования к условиям поставки:	
График поставки	Ежемесячно, по заявкам заказчика, направленным до 20 числа каждого месяца. Срок поставки - в течение 10 рабочих дней с даты подачи заявки
Сроки поставки:	С 1 августа до 31 октября 2023г. партиями по заявкам Заказчика
Транспортировка:	Доставка Товара должна осуществляться силами Поставщика по адресу Заказчика: Московская область, Ленинский район, поселок совхоза им. Ленина, цех по переработке плодов и овощей. (Гофропрокладка 330*260 , Короб 340*270*170 П32 ВЕ, 350*270*200П32 ВЕ доставляется по адресу Московская область, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул.Фабричная,1, строения 1,2, Цех плавленых сыров) Стоимость доставки должна быть включена в стоимость Товара. Транспортирование упаковки осуществляется любым видом транспорта крытого типа в условиях, обеспечивающих целостность, защиту гофроящика от повреждений, деформации, загрязнений, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта в соответствии с ГОСТ 7691-81, ГОСТ 15150
Требования к упаковке:	Товар должен быть упакован в стрейч-пленку на поддонах для безопасной транспортировки. Дно поддона и верх паллеты проложены листами картона, углы паллеты формируются защитной прокладкой. Размер паллета 800х1200мм или 1000х1200 мм. Свисание коробов за пределы паллета недопустимо. Высота собранного паллета не должна превышать 1,8 м. Каждый поддон должен иметь транспортную этикетку размером не менее 210х297мм, с указанием информации согласно требований статьи.6 ТР ТС 005/2011: наименование упаковки (укупорочных средств); информацию о назначении упаковки (укупорочных средств); информацию о возможности его утилизации и информирования потребителей условия хранения, транспортирования, возможность утилизации; материал, из которого изготавливается упаковка (укупорочные средства); способ обработки (для многооборотной упаковки); наименование и местонахождение изготовителя (производителя), информацию для связи с ним; наименование и местонахождение уполномоченного изготовителем лица, импортера, информацию для связи с ним (при их наличии); Количество; дату изготовления (месяц, год), № партии; срок хранения.

Контроль качества:	<p>В соответствии с стандартами предприятия ООО «ПиР-ПАК» с первой поставкой и далее по окончании срока действия должна быть предоставлена заверенная копия декларации о соответствии.</p> <p>Протоколы испытаний на упаковку, полученный в аккредитованной лаборатории согласно требованиям ТР ТС 005/2011 должны предоставить с первой поставкой каждого нового вида короба и далее не менее чем 1 раз в год или по запросу Покупателя.</p> <p>Спецификация по качеству в установленной форме поставщика должна быть предоставлена совместно с образцом для проведения тестирования.</p> <p>Согласованная и утвержденная спецификация по качеству с 2х сторон (Приложение к договору поставки) на каждый вид закупаемого товара должна быть предоставлена до заказа первой партии товара.</p>
Форма и порядок оплаты:	Безналичный расчет. Без аванса, с отсрочкой платежа 30 дней по факту поставки (желательное условие)
Период фиксации цены:	<p>Цена на товар должна быть неизменна в течение не менее 3 месяцев.</p> <p>Указанная в Предложении Поставщика стоимость должна включать стоимость доставки, оснастки, а также все расходы Поставщика по исполнению обязательств, являющихся предметом настоящей закупочной процедуры.</p>
Дополнительно:	<p>Изготовитель: ООО «ПиР-ПАК».</p> <p>Юридический адрес: 117335, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 69/75, офис 802. Адрес производства: 142715, Россия, Московская обл., Ленинский г.о., п. совхоза им. Ленина, тер. Западная промзона, зд. 19Б, тел. +7 (495) 287 44 40.</p> <p>Хранить при температуре от +2°C до +6°C и относительной влажности воздуха не более 85 %</p> <p>ЕАС</p> <p>Адрес на коробе должен соответствовать адресу из файла «Адрес на короб»</p>

Директор департамента закупок
Менеджер по закупкам

 Лобанов С.Н.
 Ожерельева О.Б.