Техническое задание на технику

Смеситель-кормораздатчик вертикальный

3 вертикальных шнека
2 мощных магнита для улавливания металлического мусора (на переднем и заднем шнеке)
3 планетарных редуктора с 4-мя сателлитами
Широкоугольный карданный вал с рабочими углами до 170 градусов
2-скоростная коробка переключения оборотов вращения шнека (22/40 об/мин)
Суммирующая весовая система (Суммирующие весы)
Механический домкрат (опора)
Два выдвижных механических противореза
Переставляемое дышло для верхней и нижней сцепки (+кольцо диам. 50мм)
Лестница, установленная на раме
Грязезащитные крылья
Гидравлическая тормозная система
3-х осевая колесная база с подруливанием (с комплектом для адаптации к трактору для корректной работы подруливающего механизма)

Технические данные:

Объем бункера, м3 30-32
Соломовыдуватель 1 шт
Кол-во ножей 24 (3*8)
Число витков шнека 2
Число оборотов шнека, об/мин 22/40
Требуемое число оборотов ВОМ трактора об/мин 1000
Напряжение электропитания, В 12
Кол-во вертикальных шнеков 3
Высота дышла сцепления, мм 400-950
Допустимый опорный вес, кг 3000

Система выгрузки:

Поперечный ленточный конвейер с выдувателем спереди спереди, для раздачи направо или налево с бесступенчатой регулировкой скорости, длина транспортера 2300 мм, ширина ленты 800 мм
Дополнительные выгрузные заслонки сзади слева и справа

Габариты:

Высота, м 3

Исполнительный директор

ООО СП «Чапаевское» Краснобаев А. В.